

# 航永顺48路智能联网协调信号控制机（带机箱）

产品名称	航永顺48路智能联网协调信号控制机（带机箱）
公司名称	深圳市航永顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	航永顺:HYS-XHJ-XT-4
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区楼一工六路18号第一栋301
联系电话	075533220886 18688784589

## 产品详情

机柜和信号机一体化、模块化设计，方便施工安装和售后维修

机柜门采用一次成型聚氨酯发泡密封防水边

侧面带手动控制机小门

顶置 GPS 接收天线，保障 GPS 信号可靠接收

采用 ATMEAL ARM 主频48MHZ 工业级处理器，搭载 8MB + 8MB 存储器

工业级LCD 单色显示、欧姆龙轻触开关键盘

RTC运行误差：每天误差<1S

带硬件防火墙 10M/100M自适应网口，抵御局域网的网络风暴冲击。

信号灯驱动模块化设计，\*多4模块，48路输出

4路行人过街I/O接口（选配件 PD3000）

手动及远程控制平滑过渡，保证脉冲\*\*\*正常工作

按钮手动控制切换运行、手动、黄闪、全红模式。并设有东、南、西、北单方放行的按钮，及上一相位及下一相位放行按钮

数据自动备份及恢复功能，实现快速替换故障主板.

无痕复位，控制机复位重启过程不黄闪、全红保持之前状态

无线遥控器采用白名单管理机制，防止盗用

可拔插大电流接线端子，方便施工安装维护。

端子板上通道指示灯实时反映通道工作状态，快速定位通道故障，便捷维护。

### 三、技术指标参数

处理频率：48MHz 32位 ARM7

存储器：运行内存128KB；数据存储 8MB + 8MB

显示器：2.7寸128X64 LCD

信号灯输出：48路 单路驱动能力220V/5A

特殊日期可预置日期数： 32个

时段表文件可预置时段数： 32个

时段文件可存储数： > 100个

相位文件可预置相位数： 32相

相位文件可存储数： >100个

行人过街模式：延时、触发

通讯接口：

RS232 X1

10M/100M自适应网口 X1

USB串口 X1

功耗：15W

尺寸：500mm\*1000mm\*380mm (W\*H\*D)

重量:30KG

外壳防护等级: IP55

工作温度：-20° ~ +70°