

# 维朗提升推拉门 友凯建筑 马鞍山维朗推拉门窗

产品名称	维朗提升推拉门 友凯建筑 马鞍山维朗推拉门窗
公司名称	南京友凯建筑节能工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8411号-1-7C
联系电话	18205168868 18205168868

## 产品详情

66内平开断桥铝系统窗：

?表面采用纳米瓷处理工艺，既美观平整，又增强密封保温性；

?德国进口五金配置，增强防盗性、安全性；

?框扇均采用组角注胶工艺，稳固可靠，使用寿命高；

?汽车级密封胶条，维朗推拉门窗定制厂家，柔韧性、抗老性更强，增强气密性、隔音性；

?等压胶条采用一体折弯转角设计，美观大方。

断桥铝优点：

1、降低热量传导：采用隔热断桥铝合金型材，其热传导系数为 $1.8 \sim 3.5W/m^2 \cdot k$ 大大低于普通铝合金型材 $140 \sim 170W/m^2 \cdot k$ ；采用中空玻璃结构，其热传导系数为 $2.0 \sim 3.59W/m^2 \cdot k$ 大大低于普通铝合金型材 $6.69 \sim 6.84W/m^2 \cdot k$ ，有效降低了通过门窗传导的热量。

此实用新型涉及断桥铝窗技术领域，且公开了一种可降低传热速度的断桥内置纱窗系统窗，包括断桥铝，纱窗放置腔，钢化中空玻璃，外置纱窗与内置纱窗，纱窗放置腔设置在断桥铝顶部与底部，所述钢化中空玻璃安装在断桥铝的中间，外置纱窗安装在断桥铝右侧的中间位置，且外置纱窗位于钢化中空玻璃的右侧，所述内置纱窗安装在纱窗放置腔中。此实用新型通过在纱窗放置腔中活动安装内置纱窗，通过左右拉动固定板，固定板带动收卷在卷纱轴外壁的窗纱来回运动，可实现内置纱窗的拉出与收卷状态，相较于传统的断桥窗而言，内置纱窗的设置，维朗提升推拉门，阻隔尘土遮挡阳光的同时，而且收卷起来

的窗纱不易受损，不易被火引着，马鞍山维朗推拉门窗，延长了窗纱的使用寿命.

GTM82系列断桥铝系统窗：

? 欧洲先进的工业4.0自动化加工设备，表面平整光滑，更美观、更密封；

? 采用隔热型材，边框用三道密封胶条，水密性、气密性、保温性能优越；

? PA66多腔体隔热条，保温性能大幅度提升；

? 结构精心设计，接缝严密，实现有效地隔离声音；

? 内框采用空心设计，抗风压变形能力强，抗震动效果好。

断桥铝门窗防结露、结霜。断桥铝型材可实现门窗的三道密封结构，合理分离水汽腔，成功实现气水等压平衡，显著提高门窗的水密性和气密性，达到窗净明亮的效果。

维朗提升推拉门-友凯建筑-马鞍山维朗推拉门窗由南京友凯建筑节能工程有限公司提供。南京友凯建筑节能工程有限公司为客户提供“各类工程建设活动,住宅室内装饰装修,建设工程设计”等业务，公司拥有“友凯”等品牌，专注于其它等行业。，在南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8411号-1-7C的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈总。