

## B-6E型大气采样器（交直流两用）

产品名称	B-6E型大气采样器（交直流两用）
公司名称	青岛路博环保技术开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省青岛市李沧区九水东路130号3号楼1601室
联系电话	0532-80686751 17667566321

## 产品详情

### 二、用途

采用溶液吸收法采集环境空气和室内空气中的有害气体，是环境保护、劳动卫生、科学研究、气象、厂矿等部门进行大气监测和有关研究工作的理想产品。

### 三、性能特点

- 1、采用CPU控制，使用简单、性能可靠，体积小，使用方便。
- 2、采用进口直流无刷电机制作的容积式旋片泵作为采样动力，自动润滑，全不锈钢泵体，抽气负压高，流量稳定，无故障运行时间大于10000小时。
- 3、交直流两用，配备LB-6电源箱可在无交流电情况下使用。配备LB-1型智能加热器可在低温下采样，由智能加热器自动对采样瓶进行加热。
- 4、独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒，可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及放倒吸减小对流量的影响，实现长期运转免清洗。
- 5、清晰的流量计自动照明功能，准确快速的读取设置流量。
- 6、内装可充电电池，供交流停电时保存数据交流来电时自动恢复采样，自动扣除采样过程中得掉电时间，并可供用户查询掉电时间。
- 7、吸收瓶左右式设计，方便气路连接，避免了误操作。三脚架云台式设计，方便操作。

#### 四、技术参数

主要参数	参数范围	分辨率	准确度
流量范围	双路 ( 0.1 ~ 1.0 ) L/min ( 可扩展 )	0.1L/min	± 5.0%
采样时间	1min ~ 99h59min	1min	± 2S
采样方式	同时采集2个平行样品或采集单一样品		
工作电源	AC220V 50Hz或DC18 (选配)		
噪声	< 50 dB(A)		
功耗	< 10W ( 不含加热器 )		
外型尺寸	( 长255 × 宽165 × 高175 ) mm		
整机重量	约3 kg		