

# 固态去耦合器 防爆接线箱 防爆箱铝合金阳极防爆箱荣轩防腐

产品名称	固态去耦合器 防爆接线箱 防爆箱铝合金阳极防爆箱荣轩防腐
公司名称	焦作市荣轩轻合金有限公司
价格	880.00/套
规格参数	阴极保护配套:固态去耦和器
公司地址	河南省焦作市武陟县北郭乡 李后庄村G234与Y018 交叉口向东400米路北
联系电话	15039167104 15039167104

## 产品详情

固态去耦合器SSD系列秉承了公司为防腐工业提供防腐产品的传统，采用了公司固态技术。由于SSD重量轻，采用非金属外壳，因此被用于阴极保护系统中。作为直流隔离和交流耦合装置，SSD用于防止阴极保护电流达到预定的阈值电压，同时还能传导感应的交流电。当电压力图超过阈值电压时，SSD立即切换到短路模式，以提供过压保护。当过电压过去之后，又自动切换回到直流隔离模式。这样的运行方式可以进行无数次,这通常是由于交流故障电流或雷电电流引起。SSD的标准阈值电压为-2V/+2V。阈值电压可以是值电压，或峰值电压，在此电压处切换发生，此电压为跨于隔离器两端的市流和交流峰值电压之和。这使得跨于SSD端子上的箝位电压很低、很安全。

序号 项目 参数

1 直流启动电压

2 冲击通流容量

3 稳态电流 45A

4 漏电流 15

5 故障电流(AC-rms 工频 30周波) 3500A

6 工作温度 45 60

7 防护等级 IP65

应用范围管道电位梯度垫（接地垫）的去耦合对设备进行过交流故障、雷电和开关暂态过程的电压保护（如：绝缘接头、绝缘法兰）为了安全，用于不同的金属间的去耦合，这些金属在某种情况下会产生交流耦合。在阴极保护系统中，电气设备的交流接地和直接隔离为了减少交流感应电压的场合

售后服务：我们可以免费提供电话技术指导或现场技术指导，认真对待您的每一次反馈。

焦作荣轩防腐\*\*\*生产阴极保护工程\*\*\*：铝合金牺牲阳极、镁合金牺牲阳极、锌合金牺牲阳极、牺牲阳极、镁带、锌带；以及配套产品：测试桩、参比电极、铝热焊剂等，外加电流全系列阴极保护材料等。大型半连续浇铸机能浇铸各种规格的镁棒及合金棒！我公司生产的阳极保证质量，\*\*\*，供货及时！！！！