

耐火窗防火窗执手 铝合金执手 门窗执手

产品名称	耐火窗防火窗执手 铝合金执手 门窗执手
公司名称	高要区金利镇创信金属制品厂
价格	3.00/只
规格参数	产品材质:铝合金 产品表面处理:喷油/喷漆 产品颜色:主推黑色 颜色可定制
公司地址	广东省肇庆市高要区金利镇金石路5号
联系电话	0758-8577384 13760072195

产品详情

创信门窗执手是[五金](#)门窗的一个配件，广泛用于塑钢和铝合金[推拉门](#)

窗上。七字执手因其形状类似七字，故称之为七字执手。七字执手一般都由铜、不锈钢、合金等材质加工而成。它的材料有锌合金、铜、铝、不锈钢、塑胶、原木、陶瓷等。七字执手一般经过电镀和静电喷漆等表面工艺处理，具有耐磨和防腐蚀作用。

创信门窗七字执手一般分为方轴式和拨叉式两种：

方轴式执手一般用于门，外开窗，塑钢槽口窗，为齿轮传动，型材需要一定的空间。拨叉式执手既可以用于内开，也可以用于外开。一般使用C型槽口的窗往往使用拨叉。方轴执手的转轴和把手只是转动，把手本身没有齿轮,工作时要依靠传动盒(或传动器)的齿轮才能使锁点移动一个行程。而拨叉执手的基座内有一个齿轮，把手转动时通过执手基座内的齿轮带动拨叉有一个行程，工作时拨叉带动传动杆(转换杆)后这个行程就是锁块的行程。按照不同的窗型搭配，一般如果是外开窗，因为装执手横面小，而且为了方便地更换损坏的执手，用方轴执手较为简便，只需把执手螺丝拆卸下来就可以更换了，而拨叉式的稍微麻烦些。不过如果是内开窗，拨叉式执手就比方轴执手要大方美观和安装简便了。

材料：铝合金

表面处理：以喷涂为主，常规有黑色和白色，颜色可根据客户需要作调配12

选用安装说明：

- 1、 需要根据我司提供的配置或其它相关技术资料正确合理选用与型材相匹配的及所需重量级别的合页。
- 2、 合页与框扇型材的两主受力接触面需紧密相贴，不得有悬空和干涉现象。
- 3、 大部合页为不可调合页，门窗型材框扇制制作时必须严格按照所选合页与型材的配合尺寸开料。
- 4、 根据型材截面结构的特点及所选用的合页不同，合页通道也有所不同，必须根据合页与型材的配置所留的合页通道正确选用密封胶条。
- 5、 与合页相干涉的框扇型材密封胶条部位需留空。
- 6、 具体承重能力与合页安装和型材有关。

温馨提示：

可以提供样板（运费自理）

1. 实物与图片颜色可能存在一点点的差别（由于灯光原因）客商如有要求，请致电与厂家确认，谢谢合作。
2. 交付货期：常规产品都有现货可以当天安排，量大或非标定制产品请与厂家客服协商。
3. 物流运输途径：小件客户可以指定任意快递，大件可选其它价格合理的物流运输（比如安能物流德邦物流或者其它普通物流，或欢迎与厂家协商）
4. 汇款方式！！发货前打款（感谢你的谅解）

5. 感谢与你的合作！！

联系人：孔小姐