

# henkel汉高底盘装甲防锈隔音降噪防砂石撞击 郑州施工到店

产品名称	henkel汉高底盘装甲防锈隔音降噪防砂石撞击 郑州施工到店
公司名称	郑州天泽汽车装饰用品商行
价格	85.00/瓶
规格参数	基料:橡胶型密封胶 硫化方法:溶剂挥发凝固型密封胶
公司地址	中国 河南 郑州市金水区 郑州宏达车业广场三区三层D1
联系电话	86 0371 60382169 13526871186

## 产品详情

基料                                      橡胶型密封胶                                      硫化方法                                      溶剂挥发凝固型密封胶

名称：2000黑色高固份底盘涂料

产品说明及使用方法，注意事项：

- 1、本品用于底盘防锈，降噪，及抗冲击处理，固化后高弹性、防腐，低温不开裂
- 2、高固份，低溶剂配方，符合欧洲最新的有机溶剂环保标准，并且一次成膜厚度超过普通产品，提高施工效率
- 3、使用前，需摇晃均匀，对于长期旋转的产品，更需要此步骤
- 4、清洁底盘表面，无油，无尘土，水份，可以使用高压水冲洗，然后用高压气吹干对于明显的锈蚀，需要铲去，并使用泰罗松extend锈蚀转换剂处理
- 5、遮蔽车身裙边，发动机，驱动器，传动轴，排气管和三元催化，刹车轮毂，变速箱等部位
- 6、使用底盘专用喷枪，喷枪应用压力：4-5bar
- 7、喷涂厚度最大1mm，太厚的喷涂可能会引起涂层强度降低和固化缓慢，改变喷涂距离，可产生不同粗细表面
- 8、第二次的喷涂，应该在第一次喷涂表干后进行，并且可能采用“十字”方向喷涂，以确保涂层均匀
- 9、底盘喷涂2小时后，汽车可以正常使用

10、施工完毕，立即使用fl清洁剂清洗喷枪

金昆仑实体店面：

将要做底盘装甲的轮弧清洗干净将不喷装甲的地方用报纸包好没有做装甲之前的底盘情况，清洗过后对底盘进行喷涂汉高2000hs黑色底盘装甲公司产品展示：