

小型便携300A单缸汽油发电电焊机

产品名称	小型便携300A单缸汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 钢体结构:单缸、风冷、四冲程 型号:TOTO300A
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

小型便携300A单缸汽油发电电焊机

大泽动力汽油发电电焊机此款发电焊机适用于户外钢结构施工，无需链接固定电源随时随地都可进行电焊，另具5kw辅助电源供工地其他供电器使用！

发电电焊机，有和两款，各有其优点，电流有直流和交流，是发电机和电焊机连体的设备，一款新的焊机设备，且附带2千瓦的辅助电源，可以是电焊作业的同时进行其他照明灯工作。一般焊条在2.0-6.0焊条之间使用的比较广泛。重量轻，便携式，手推式，功率大，无需固定电源，此款产品的问世对那些经常野外作业、用电不便、山上施工、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户使用。发电电焊机具有重量轻，体积小，低排量等优点！

产品型号：TOTO300A

电焊机参数

额定电流：300A

电流调节：0-300A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出：5KW

额定电压：220V

频率：50HZ

转速：3000rpm

结构类型：开架|手推式

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192FA-2

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：395 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.1L

整机参数

长宽高(mm)：770*550*570

净重(kg)：85/95

大泽动力汽油发电电焊机其主要特点是：结构紧凑、重量轻、携带方便、启动简单等。发电质量好：由于发电机工作时只有旋动，电调反应速度快，工作特别平稳，发电机输出电压和频率的精度高，波动小，在突加空减50%和75%负载时，机组集腋成裘驼行非常稳定。优于发电机组的电气。启动性能好，启动成功率高：从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟，而规定发电机启动成功后3分钟带负载。

产品特点：

一：金属面板，不老化不变形，全金属面板，人性化设计，操作方便，不老化，不易变形，使用寿命长

二：特种电机，发电电焊两不误，采用特电机，发电电焊两不误。电焊的同时还能为照明等提供电源，

方便。

三、加强型移动轮，使用方便，配备加强型移动轮，经久耐用，不易变形，而且移动方便。

四、四冲程OHV发电机，动力强，OHV顶置气门发动机，升温底，油耗省，动力强劲。