

# 提升泵站公司 思源环保设备公司 提升泵站

产品名称	提升泵站公司 思源环保设备公司 提升泵站
公司名称	潍坊思源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区唐宁国际711
联系电话	17861211858 17861211858

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊思源环保设备有限公司

一体化预制泵站：自动耦合装置是和排污泵配套使用

自动耦合装置是和排污泵配套使用的一套装置，整套主要由潜水电泵、自动耦合装置、出水管组成，自动耦合装置安装在潜水电泵与污水出水管之间；在联接自动耦合装置一端的污水出水管上还安装有一个可调节分流污水量的分离室，分离室至少与一个喷射搅拌出水管连通，喷射搅拌出水管的出水口的出水方向向下且出水口可转动角度。该泵使污水井内污水污物充分混合、悬浮，从而达到污水、污物抽取排放。

排污泵自动耦合式安装可以将电泵快而简便的沿着滑移导轨放入污水介质中，泵和底座自动耦合密封。安装及维修提升非常方便。

在这种安种形式中，泵与耦合装置相连，耦合底座固定于泵坑低部（在建造污水坑时，与预埋好地脚螺栓，使用时将耦合底座固定即可）泵可以在导轨中上下自动移动，当泵放下时，耦合装置自动地与耦合底座耦合，提升泵站报价，而提升泵时与耦合底座自动脱离。

一体化预制泵站选用粉碎格栅，提升泵站公司，粉碎污物，可以防止大体积的杂物进入泵站。

自耦安装系统，提升泵站，在水泵遇到任何堵塞，都可以快速提升水泵检修及检查。

维修方便：机泵设备和格栅设备都可以沿着导轨吊进吊出，方便维护。

更加安全：其合理的设计大大减少了恶臭气体的产生，减小人员安全风险。

自动化程度高：可实现异地控与管理，还可以实现监控与故障报警，无需专人值守，后期管理成本大幅度降低。

需要选型一体化预制泵站的时候，主要需要了解和提供以下参数：

- 1、泵站流入流量Q（立方/小时），大流量时变化系数；
- 2、所需水泵的数量和扬程，一用一备或二用一备；
- 3、室外地面标高0（米），也可使用相对标高 $\pm 0.00$ （米）
- 4、进水管外接管径DN及管中标高1（米）；
- 5、出水管外接管径DN及管中标高2（米）；
- 6、内部的管路材质：不锈钢SUS304或热镀锌管件；
- 7、液位传感器，压力传感器，浮球，提升泵站出售，超声液位传感器；
- 8、控制系统，自动液位控制，手动控制，远程控制；
- 9、所选用格栅类型，提篮格栅或粉碎格栅；
- 10、电控箱形式，室外防雨控制柜或景观式管理房。

提升泵站公司-思源环保设备公司-提升泵站由潍坊思源环保设备有限公司提供。潍坊思源环保设备有限公司是一家从事“二氧化氯发生器,一体化提升泵站,次氯酸钠发生器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“思源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使思源环保在生活饮用水处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！