

中山珠海涉密室门 广州保密室甲级防盗门厂家

产品名称	中山珠海涉密室门 广州保密室甲级防盗门厂家
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

防爆门 保密室门

1、库存现货尺寸：1000*2100mm（这个现1货尺寸当天可发货，左右方向都有）。2. 门所选用的板材材质符合相关的国家标准或行业标准规定。3. 板材材质：冷轧钢板4. 板材厚度：门框厚度2mm。5. 门扇的外面板、内面板厚度均1.5mm以上6. 门扇厚度：80mm；门框厚度：150mm7、锁具配置：双机械钥匙锁（或分离式机械锁），可加双人电子密码锁，达到双人以上管理功能。8、门在打“甲”字钢印，有12个锁点（四方位锁舌），可加玻璃视口，可配置自动关门装置，门上可加显示开与关的指示灯。

执行标准《防盗安全门通用技术条件》GB17565，2007 [1] 技术性能外观（1）门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤。（2）铭牌标志应端正、牢固、清晰。（3）防盗安全门应有性防盗安全级别标记。（4）防盗安全级别标记由其中文代号和平面圆组成，中文代号应位于直径为 25mm 的平面圆中。（5）以宋体凹印形式固定在内侧铰链边上角，距地面高度1600mm ± 100mm的位置上。板材及材质（1）板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。（2）钢质板材厚度a) 门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80mm、1.50mm。b) 门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60mm。c) 防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下，按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。

