Fluke 287 真有效值电子记录多用表

产品名称	Fluke 287 真有效值电子记录多用表
公司名称	成都市金牛区胜利仪器仪表经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:数字万用表 品牌:Fluke 型号:Fluke287
公司地址	中国 四川 成都市金牛区 城隍庙凯歌1号
联系电话	086-02868065555 13666262268

产品详情

类型	数字万用表	品牌	Fluke
型号	Fluke 287	测量电压范围	1000（V）
测量电流范围	10（A）	测量电阻范围	500M（Ω）

技术指标		
直流电压	准确度 量程和分辨率	0.025 % 50.000 mv, 500.00 mv, 5.0000 v, 50.000 v, 500.00 v, 1000.0v
交流电压	准确度 量程和分辨率	0.4 %（真有效值） 50.000 mv, 500.00 mv, 5.0000 v, 50.000 v, 500.00 v, 1000.0v
电流 dc	准确度 量程和分辨率	0,15% 500.00 μa, 5000.0 μa, 50.000 ma, 400.00 ma, 5.0000 a, 10.000 a
交流电流	准确度 量程和分辨率	0.7 %（真有效值） 500.00 μa, 5000.0 μa, 50.000 ma, 400.00 ma, 5.0000 a, 10.000 a
温度（不含探针）	准确度 量程和分辨率	1.0 % -200.0 °c 至 1090.0 °c（-328.0 °f 至 1994.0 °f）
电阻	准确度 量程和分辨率	0.05 % 500.00 ?, 5.0000 k?, 50.000 k?, 500.00 k?, 5.0000 m?, 50.00 m?, 500.0 m?
电容	准确度	1.0 %

	量程和分辨率	1.000 nf,10.00 nf 100.0 nf, 1.000 μf, 10.00 μf, 100.0 μf, 1000 μf, 10.00 mf, 100.00 mf ?
频率	准确度 量程和分辨率	0.005% + 1 999.99 khz
附加功能/特性	多个屏显 真有效值交流带宽 dbv/dbm 电导率 通断蜂鸣器 温度 (° c & ° f) 电池/保险丝拆装 峰值 计时时钟 时钟 最小-最大-平均 占空比 脉宽 保持 绝缘光学接口 自动/接触保持 读数存储器 记录到 pc 时间间隔/事件记录 记录存储器	是 100 khz 是 50.00ns 是 -200 ° c 至 1090 ° c 电池/保险丝 250 μs 是 是 是 0.01 % 至 99.99 % 0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms 是 是 是 是 是 是 多达 10,000 个读数

环境技术指标		
操作温度		-20 ° c 至 +55 ° c
存放温度		-40 ° c 至 +60 ° c
相对湿度		0% 至 90%（0 ° c 至 37 ° c） 0% 至 65%（0 ° c 至 45 ° c） 0% 至 45%（45 ° c 至 55 ° c）
电磁兼容性		emc en6 1326-1
振动		随机振动符合 mil-prf-28800f 标准，2 级仪器
撞击		1 米掉落，符合 iec/en 61010-1 第 2 版

安全特性		
过压保护类别		cat iii 1000 v / cat iv 600 v 安全标准
认证		csa, ul, t ü v, ce

机械和通用技术指标

任意接线端子和接地线之间的最大电压	1000v
尺寸	高x宽x长 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in)
重量	870.9 g (28 oz)
电池寿命	最小 100 小时，记录模式下 200 小时
电池类型	6 节 aa 电池，neda 15a 或 iec lr6