

天津防爆电机 天津防爆电机安装 佳电电机

产品名称	天津防爆电机 天津防爆电机安装 佳电电机
公司名称	天津佳电电机成套设备技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区张家窝镇赛达大道以北高泰路以东联东U谷-云创中心一期10-103-3层
联系电话	13836603892 13836603892

产品详情

绕组嵌线:先根据线径型号确定用单根还是多根柒包线

绕组嵌线:

先根据线径型号确定用单根还是多根柒包线，不管用几根线并绕，截面积之和一定要和原线型号一致或非常接近(参考误差正负0.02mm)。

线模长短要合适，天津防爆电机维修，短了不好下线，长了不美观，线圈还容易碰到壳体。

裁好绝缘纸，绕线，下线。下线注意动作要轻点，不可以损伤漆包线表皮绝缘漆，以免引起匝间短路，天津防爆电机厂家，相间用绝缘纸隔离以防止相间短路，注意下线方向要一致。

接线按拆线时记录的方式，接头需要焊接，用绝缘套管绝缘。

整线，绑线，需要注意让转子安装时不会碰到线圈。

Y形接法的电动机误接成

检查故障原因，若是轴承间隙过大，则应更换新轴承;若是转轴弯曲，则应进行调直处理;若是铁芯出现松动或变形，则应对铁芯进行修理。减少电动机起动次数及正、反转次数或根据现场需要选择合适型号的电动机。观察电动机有无振动、噪声和异常气味电动机若出现振动，会引起与之相连的负载部分不同心度，形成电动机负载增大，出现超负荷运行，**会烧毁电动机。因此，电动机在运行中，尤其是大功率电动机更要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动，接地装置是否可靠，发现问题及时解决。

没有空调的日子，炎热的夏季，我们都不知道是怎么度过的，天津防爆电机，不可否认，空调的产生给人们带来了舒爽的室内环境，夏季补凉，冬季补暖。空调在人们心中地位显著提升，然而空调在大量使用的过程中，也不可避免的出现了些故障，这些故障大大降级了空调的性能，甚至让空调无法工作。人们迫切需要排查故障并解决故障。下面小编来大家讲解一些常见的空调压缩机故障起因。希望能够帮助到您。

一，压缩机接线端子的接线不正确而烧毁电机;二、系统冷媒泄露;因为旋转式压缩机的高压气体在排出压缩机的同时，还担负着将电机产生的热量带走的责任。若系统冷媒发生泄露，天津防爆电机安装，则只会有少量的高压气体排出压缩机，这样压缩机电机在通电的状态下产生的热量就一直聚集下来，长此以往，会导致压缩机电机烧毁。当压缩机堵转时，首先应尽量排除电机的因素，所以要首先测量电机的绝缘电阻和主、副线圈的绕组以判定电机是否烧毁。

天津防爆电机-天津防爆电机安装-佳电电机(推荐商家)由天津佳电电机成套设备技术有限公司提供。天津佳电电机成套设备技术有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。佳电电机带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！