

10kw车载发电机配置可选择

产品名称	10kw车载发电机配置可选择
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

10kw车载发电机配置可选择

静音发电机（发电机组），满足了环境保护及用户要求，经过科学设计，采用声学、气流学领域的先进技术，将噪音降低。降噪标准符合ISO3744之规定,适应城市环保要求的静音型罩壳,良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。

型号： TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

当市电中断、缺相或电压过380V（-15—+10%）范围或接地遥开指令后，机组应能自动启动，启动循环包括三次，每次启动时间3~10s，启动间隔不少于30s，启动总时间不过120s，启动成功率应大于99%。

自动加、卸载倒换

市电停电、无人值守自动转换便携式小型发电机组的维护自启动成功后，自动倒换到主用机组加载供电，若主用机组故障时，自动倒换到备用机组供电。当市电恢复正常后，自动倒到市电供电，这时机

组卸载自动3~5min后停机。

自动保护停机

当无人值守自动转换便携式小型发电机组的维护出现下列故障之一者，机组自动保护停机，并发出送