

建大仁科 LORA温湿度采集器 低功耗

产品名称	建大仁科 LORA温湿度采集器 低功耗
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:建大仁科 型号:RS-WS-LORA-2 产地:山东
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

产品详情

建大仁科 LORA温湿度采集器 低功耗

建大仁科 LORA温湿度采集器 低功耗

品牌：建大仁科

具体价格需要根据您的选型和参数定，可留言或致电我们！！！！

产品介绍：

RS-WS-LORA-2 是一款低功耗 LORA 温湿度采集器。产品采用公司研发的 LORA 无线通信协议，通信上既避免了信号传输过程中测点之间的相互干扰，又避免了传统无线设备通信传输距离过短、穿透性不足、功耗高的问题。温湿度采集精度高于国标，设备电池可更换（通用 3.6V 锂亚电池）。外壳采用 IP65 防护等级，可满足室外场合使用。

在工程实施中避免了大工作量的通讯线缆、管线、供电线路的铺设，用户也可根据现场实际使用情况，方便的调整安装位置。

功能特点：

- (1)高精度温湿度采集。
- (2) 采用 LORA 扩频通信技术，传输距离远，抗干扰能力强，功耗低。
- (3) 通信距离远可达视距 3000 米。
- (4) 电池可更换。通用 3.6V 锂亚电池。

(5)连接 LORA 网关后可通过我司农业四情平台远程监测实时数据。

(6) 可对自身的电量，信号，实时数据进行实时监测并通过 LORA 无线通信方式上传。

(7) IP65 防护等级，可于室外使用。

设备安装：

1. 壁挂安装；2. 王字壳安装挂扣安装

尽可能地被放置在较高及周围较空旷的地方，建议离地 1 米以上；避免在传感器周围放置过多的金属物体，以免无线信号被屏蔽减弱；电子干扰会来源于以下多种物体，所以应该加以避免：发电机、高电流设备、高压继电器、变压器等等；振动或打击也有可能成为干扰源，所以设备安装时应尽可能静止。

请勿将设备安装在超过传感器测量范围之外的环境，否则会造成产品无法正常工作，并对传感器造成性损坏。请不要撕毁产品外壳上的标签，上面有产品的 ID 等重要信息。