

# 井筒用通信电缆MHYVMHY32(PUYV39-1)

产品名称	井筒用通信电缆MHYVMHY32(PUYV39-1)
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

井筒用通信电缆MHYV 矿用防爆电话线

矿用信号电缆PUYVP的信息，详细介绍如下：

矿用信号电缆型号：

MHYV MHYVR MHYVRP PUYV PUYVR PUYVRP MHYBV PUYV31

矿用信号电缆产品采用标准：MT818-1999

MHYVR(PUYVR) (12 02

)聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆，用于矿场作普通信号传输，可移动使用。

MHY32(PUYV39-1) (12

02)聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆用于平巷或竖井或斜井作信号传输。

MHYV(PUYV)(12

02)聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设。

MHYVRP 7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52(1~10对、14)聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆，用于电场干扰较大的场所作信号传输，电缆较柔软。

MHYVP (12 02)7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆大的场所作信号传输，可用于固定敷设

主要技术性能及指标：

20 时导体直流电阻 /km 7/0.37 24.5 7/0.43 18.1 7/0.52 12.1

固有衰减(800 ~ 1000HZ) dB/km 1.2

20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 5000

线对工作电容(800 ~ 1000HZ) uF/km 0.10

近端串音衰减(800 ~ 1000HZ) dB/500m 70

电感(800 ~ 1000HZ) uH/km 800

耐交流工频电压 1.5KV/1min通过

直流电阻差 环阻的2%

矿用通信电缆的使用特性

导体的长期允许工作温度-40 ~ +50 ；

平均相对湿度为 95%(+25 时)

允许附设与安装的温度应不大于-10

\*小弯曲半径：MHYVR型电缆为电缆外径的10倍，其它型号的电缆为外径的15倍矿用信号电缆型号：