

北京时代DHT-200里氏硬度计价格

产品名称	北京时代DHT-200里氏硬度计价格
公司名称	上海亿平仪器仪表有限公司
价格	123.00/台
规格参数	产品类型:里氏硬度计 型号:DHT-200 测量范围:咨询
公司地址	上海市奉贤区青村镇城乡路39号6幢111室
联系电话	暂无

产品详情

产品类型	里氏硬度计	型号	DHT-200
测量范围	咨询	试验力	咨询 (N)
允许最大高度	咨询 (mm)	重量	700g(含电池) (kg)

简单介绍

dht-200里氏硬度计是一款便携式、带打印机的里氏硬度计，是德光硬度计系列中的高端产品。dht-200里氏硬度计具有质感的外形设计加上测量的准确稳定性被业内人士称为中国最好的里氏硬度计。

里氏硬度计的详细介绍

一、dht-200里氏硬度计——产品简介 dht-200里氏硬度计是一款便携式、带打印机的里氏硬度计，是德光硬度计系列中的高端产品。dht-200里氏硬度计具有质感的外形设计加上测量的准确稳定性被业内人士称为中国最好的里氏硬度计。它可以方便快捷地对多种金属材料进行测量，显示里氏硬度测量值的同时，可以在不同硬度制式间自由转换，并随时打印出测量数据；还可预先设置公差限，超出范围自动报警。产品采用高对比度的点阵液晶显示，屏幕是所有里氏硬度计中最大的，可以将测试中更多的测量信息呈现在使用者面前，在界面上就可以显示操作步骤，直接引导操作者使用。自动识别六种异型冲击装置。

二、dht-200里氏硬度计——典型应用

- 模具型腔。
- 轴承及其它零件。
- 压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。
- 重型工件。
- 已安装的机械或永久性组装部件。
- 试验空间很狭小的工件。
- 要求对测试结果有正规的原始记录。
- 金属材料仓库的材料区分。
- 大型工件大范围内多处测量部位的快速检验
- 其他台式硬度计不能完成的测试

三、dht-200里氏硬度计——产品特点：

- 带打印机里氏硬度计，中文菜单操作，简单快捷
- 可通过usb接口连接到pc机，对测量数据做进一步分析后，根据需要打印
- 电源为4节5号充电电池，机器可连续工作不小于100小时，在没有充电条件的环境下，可以直接装入4节5号普通电池应急。

四、dht-200里氏硬度计——产品功能：

- 6种异性冲击装置自动适配
- 提供大多数金属的里氏硬度测量，并自动转换成布氏、洛氏、韦氏、肖氏硬度值；
- 自动测量1-9次测量的平均值；
- 可设置上下限报警；
- 可以自设定200个文件，最大动态存储1750组数据，在同一文件中可以设定5种不同工件的标示。
- 可直接打印测量数据，也可将存储数据上传至pc机，根据需要对测试结果进行分析并打印；

-具有测量误差修正功能。

- 自动关机功能

五、dht-200里氏硬度计——技术参数：

测量范围	见表一
测量材料	钢、铸钢、合金工具钢、不锈钢和耐热钢、灰铸铁、球铁、铸铝合金、铜等
硬度制式	hl hrc hrb hs hb hv
示值误差	相对误差 $\pm 0.5\%$ (hl=800)，重复性0.8%
显示	320 x 240 lcd点阵液晶，中文菜单操作,led背光
存储记忆	可以自设定200个文件，最大动态存储1750组数据，在同一文件中可以设定5种不同工件的标示
数据阅读	可依次阅读已存入的测量数据
传输接口	usb接口，可与计算机相连接传输数据；
时钟	实时显示日期和时间
电源	4节5号电池，可连续工作不小于100小时
自动关机	可选择2分、5分、8分自动关机或解除自动关机
外形尺寸	215 x 144 x 45
重量	700g(含电池)
工作湿度	-20 - +60

六、dht-200里氏硬度计——测量范围

材料	hl	hrc	hrb	hb	hs	hv
钢和铸钢	300-900	20.0-68.0	38.4-99.5	80-647	32.5-99.5	80-940
合金工具钢	300-840	20.4-67.1				80-898
不锈钢	300-800	19.6-62.4	46.5-101.7	85-655		85-802
灰铸铁	360-650			90-334		
球铁	400-660			131-367		
铸铝合金	174-560			20-159		
黄铜	200-550		13.5-95.3	40-173		
青铜	300-700			60-290		
铜	200-690			45-315		

七、dht-200里氏硬度计——标准配置：

	1.一体化硬度计 2.标准里氏块 3.ac转换器 4.软件及传输线缆
--	---

5.毛刷

6.小支撑环

7.随机资料

8.仪器箱