

# 污泥低温干化品牌 污泥低温干化 同阳环保生产基地

产品名称	污泥低温干化品牌 污泥低温干化 同阳环保生产基地
公司名称	河北同阳环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市故城县山水大街
联系电话	13180019960 13180019960

## 产品详情

### 如何改进污泥低温干化的热效应

污泥低温干化可广泛应用于污泥干燥、污泥干燥、石化污泥干燥、造纸污泥干燥、印染污泥干燥、制革污泥干燥、城市污泥干燥等高湿度物料，今天给大家讲一下如何改进污泥低温干化的热效应：1、扬料板的改进 首先，形状相同的扬料板错开安装；其次，采取组合型扬料板，促使烘干物料在不同方位和不同扬料板的作用下，在烘干筒体横截面上形成完整料幕，从而提高传热效果，减少热损耗。2、新效破碎机搭配烘干 增设破碎机，使烘干物料进一步破碎，促使污泥低温干化入料的比表面积提高2-3倍。从而保证在同等热能的情况下，污泥低温干化价格，由于物料与热风进行热交换的面积增大，热效率提高2-3倍。3、驱动电机的改进 改用调速电机，操作人员可根据污泥低温干化初始水份的高低在2~8r/min的调速范围内对污泥低温干化的转速进行自由调节，烘干物料的终水份达到质量要求并且节省能耗。4、筒体加保温层 滚筒直接接触外界空气，污泥低温干化，这样散发掉大量热能，污泥低温干化厂家采取了用石棉被将筒体包裹起来的隔热保温方法，尽量避免热能的无谓浪费。实践证明，该措施能节约热能15%。

### 污泥高粘性物料粘壁的预防措施

污泥作为一种高湿高粘性物料，在热交换过程中难免会出现粘壁堵塞的情况，严重会影响设备的正常运行，那么会有哪些原因会造成这个情况呢？我们要在日常使用中如何避免防止呢？原因：1、半湿物料粘壁：原因是喷出的雾滴在没有达到表面干燥之前就已经和器壁接触，因而粘在壁上，粘壁的位置一般是对着喷出的雾滴运动轨迹的平面上，和的结构

，热风在塔内的运动状态有关；2、低熔点物料的热熔性粘壁：原因是物料在一定的温度下达到熔点开始溶化而发粘，粘附在器壁上；3、干粉的表面粘附：干粉在有限的空间中运动总会有一些碰到器壁上，这是不能避免的，但是这样的粘壁一般都不厚，只要通过空气吹或者是轻轻敲打都能震落，可以内壁抛光来解决。预防措施：

- 1、采用夹壁干燥塔，其间用空气冷却，使壁温保持在50 以下；
- 2、通过塔壁旋气片切向引入二次空气冷却塔壁；
- 3、塔内近壁处安装由一排喷嘴组成的气扫帚，并使之沿塔壁缓慢转动；
- 4、塔壁增加气锤，通过气锤的敲击，强制使粘壁物料脱离；
- 5、增加干化机的加工精度，塔内壁抛光也可以减轻粘壁

污泥低温干化对于污泥的处理主要是干化的作用，那么我们要如何确保污泥低温干化的运行呢？1、切断污泥低温干化的电源。任何机械设备在维修和保养时都需要确保电源已经切断，污泥低温干化也不例外。这样可以确保安全。2、松开控制污泥低温干化进料轴的长轴螺丝。污泥低温干化的进料部分通常由长轴锁定。只要松开长轴螺钉并向外和向下拉动，进料部分就可以打开。

3、将污泥低温干化的进料口向上后提，露出过滤部分的结构，露出过滤带。4、仔细清理污泥低温干化内的残留物质。清洁时注意戴手套，避免手接触到一些部件造成伤害事故。5、根据说明书依次松定污泥低温干化过滤带的螺钉，污泥低温干化品牌，并依次放置螺钉。慢慢的旋转的转动轴，移除每组过滤带。6、按照与拆卸相反的顺序安装污泥低温干化过滤带，用手转动转动轴，看轴承和定轮之间的间隙是否合适，污泥低温干化型号，如果是没有问题就可以锁定长轴螺钉。7、打开电源，慢慢启动污泥低温干化，注意是否有异常噪音。运行一阵时间后，就可以给污泥低温干化进料。

污泥低温干化品牌-污泥低温干化-

同阳环保生产基地(查看)由河北同阳环保设备有限公司提供。河北同阳环保设备有限公司是河北衡水,过滤器、过滤设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在同阳环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创同阳环保更加美好的未来。