

厂房聚氨酯砂浆自流平 施立美新材料有限公司

产品名称	厂房聚氨酯砂浆自流平 施立美新材料有限公司
公司名称	惠州施立美新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博罗县石湾镇铁场村振兴大道南侧仁集工业区B区一楼一区厂房
联系电话	15622505683 15622505683

产品详情

水性聚氨酯砂浆地坪系统于20世纪70年代在欧美诞生并应用。此后，数百万平方米的案例证明了它具有的。特别适用于食品卫生、化学腐蚀、高温湿热、浸水湿滑、低温冷冻、重载、强冲击等工业环境。水性绿色，低碳环保。

水性聚氨酯砂浆地坪采用高科技合成方法，使地坪产品不仅具有水性聚氨酯砂浆地坪的全部，厂房聚氨酯砂浆自流平，还具有以下突出特点。

水性聚氨酯砂浆自流平地面使用寿命长，深圳聚氨酯砂浆自流平，化学性能惰性。不因频繁接触化学试剂而老化或腐蚀。此外，由于其结构紧凑，其防滑性能突出。即使表面有水，它仍然有很大的摩擦系数。整个施工过程非常方便。只要材料调制均匀，就可以进行喷涂，中间是安全无污染的。

聚氨酯砂浆的养护，这样漂亮的水性聚氨酯砂浆自流平地坪还需要一些养护措施。但方法很简单，因为地坪表面附着力不强，防尘聚氨酯砂浆自流平，即灰尘轻、垃圾颗粒小等，可以用高压水或脱脂剂清洗，所以经过实验室实验后，用拖把把地坪擦干净。因此，水性聚氨酯砂浆自流平地坪的优点过于突出，且清理方便，电子厂聚氨酯砂浆自流平，否则就不会有如此广泛的应用。

可塑性强。可根据用户要求配制各种颜色；膜厚可调，可制成厚膜或薄涂层；可制成无毒型，满足卫生要求；也可制成抗渗等防腐地坪，耐化学腐蚀、耐油，导电型、防滑型、阻燃型等多功能地坪。

施工平整，维修保养方便。先抹砂浆，再刮石英砂砂浆的顺序。要求平整，无孔洞、批刀痕、砂磨痕；采用刮削、批补、打磨等方法增加涂层厚度和抗压强度，为表面涂层提供良好的表面。

适用于高湿度环境，特别是华东、华南多雨潮湿地区。

厂房聚氨酯砂浆自流平-施立美新材料有限公司由惠州施立美新材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。惠州施立美新材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工工具

有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!