

仓库聚氨酯自流平地坪 聚氨酯自流平地坪 施立美新材料厂家

产品名称	仓库聚氨酯自流平地坪 聚氨酯自流平地坪 施立美新材料厂家
公司名称	惠州施立美新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博罗县石湾镇铁场村振兴大道南侧仁集工业区B 区一楼一区厂房
联系电话	15622505683 15622505683

产品详情

聚氨酯砂浆地坪有什么优点？聚氨酯砂浆地坪是许多工厂用于车间地坪的地坪。市场上有许多不同品牌的这种地坪。当然，超市聚氨酯自流平地坪，材料的质量也有好有坏。在选择的过程中，我们也要通过多种方式来理解。如果我们比较选择货物，可能会造成很大的损失。这是不值得的损失。

聚氨酯砂浆地坪有什么优点？聚氨酯砂浆楼地面的强度是混凝土的两倍，具有施工的特殊性。它不仅具有良好的耐磨性，而且具有无壳、无污染的特点。受到全地坪领域各厂家的喜爱。

水性聚氨酯砂浆自流平系统软件具有优异的抗冲击性、耐化学腐蚀性和其他物理地应力能力。该产品用于地坪要求非常高的场所，尤其是在潮湿和寒冷的自然环境中。涂层的平整度、可吸性、优异的耐化学机械设备性和耐热性，使产品满足所有客户的要求，并符合当地实际相关的环境健康和安全生产规定。

水性聚氨酯砂浆的自流平性能

它具有“吸入”功能，使用温度一般为（-20 ~ +80 ），优异的耐化学性，聚氨酯自流平地坪，优良的机械设备性能，现场可用水性聚氨酯砂浆自流平，食品、鱼类和肉类食品产业链，食品制造商

饮料工业生产，化学工业，定制制造商，酒厂、乳制品/糕点/饼干厂。

防滑性能好：在潮湿环境中，防滑非常重要。的海博工业地坪系统可以为粗糙的砂浆地坪提供平滑的自流平，解决了容易清洁和防滑要求之间的平衡。我们可以提供多种类型的防滑系统，以满足您工作区域的不同需求。聚氨酯砂浆材料本身已通过防滑性能检验标准。跳动测试使用4S橡胶在湿地坪上的跳动测试值< 24：滑倒的高风险25-35：滑倒的可能性35岁以上：滑倒风险低。 仓库聚氨酯自流平地坪-聚氨酯自流平地坪-施立美新材料厂家由惠州施立美新材料有限公司提供。仓库聚氨酯自流平地坪-聚氨酯自流平地坪-施立美新材料厂家是惠州施立美新材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贺先生。