

# 惠州施立美新材料公司 聚氨酯地坪多少钱一平 惠州聚氨酯地坪

产品名称	惠州施立美新材料公司 聚氨酯地坪多少钱一平 惠州聚氨酯地坪
公司名称	惠州施立美新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博罗县石湾镇铁场村振兴大道南侧仁集工业区B 区一楼一区厂房
联系电话	15622505683 15622505683

## 产品详情

### 无溶剂聚氨酯地坪应用及特征

- 1、医院、学校、办公室、会议中心、新闻中心、工矿企业、机械制造车间，特别是需要叉车和汽车的走廊；
- 2、城市地铁、高速铁路、隧道桥梁、水利机电、海洋化工、军民用工程的防水、防腐、耐磨工程；
- 3、通过增加施工厚度，可适用于需要承受重载、摩擦损伤频繁的场合，重型货车、叉车等滚动频繁、冲击力大、漏油、防滑、耐磨的场所。

路面施工前，对混凝土地坪与墙体的连接位置、混凝土地坪防水套管的贯穿情况进行详细的养护工程验收。

当基层抗拉强度和面层抗压强度不满足要求时，应进行结构加固或重新施工。

修补基层缝隙时，聚氨酯地坪处理，应首先使用机械设备进行激光切割。激光切割深层为基层混凝土厚度的1/2~2/3，总宽度为10mm~20mm。然后用修补原材料进行混凝土浇筑、地坪平整和结构钢筋密封。

基层清理：基层打磨后，用工业除尘设备清理。地坪清洁规范为用手套擦洗道路，橡胶手套上无明显灰尘。

施工前应对影响质量的环境进行分析处理，包括湿度、温度等可能影响产品质量的外部环境。

在施工过程中，应考虑施工结束后，由于环境变化和外力的作用，惠州聚氨酯地坪，可能造成地面破坏的可能性，聚氨酯地坪多少钱一平，并进行设计预防。

用靠尺检查地面，记录高点，并对地面进行打磨、修整，避免在施工过程中由于一些高点厚度不够而在使用过程中产生裂缝。

对原地面与新地面的交接处，要有专门的施工方案说明，以避免两种不同材料的地面连接点因车辆长时间通过等外力造成大面积的楼板损坏。

惠州施立美新材料公司-聚氨酯地坪多少钱一平-惠州聚氨酯地坪由惠州施立美新材料有限公司提供。“涂料制造，涂料销售，建筑装饰材料销售，工程施工”选择惠州施立美新材料有限公司，公司位于：博罗县石湾镇铁场村振兴大道南侧仁集工业区B区一楼一区厂房，多年来，施立美新材料坚持为客户提供好的服务，联系人：贺先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。施立美新材料期待成为您的长期合作伙伴！