

# 福州防火卷帘门安装 福州鑫恒辉防火门 防火卷帘门

产品名称	福州防火卷帘门安装 福州鑫恒辉防火门 防火卷帘门
公司名称	福建鑫恒辉消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市高岐工业区安里297号
联系电话	15959018998 15959018998

## 产品详情

### 7 质量控制

7.1 有贴脸的门在立口时应注意墙面抹灰层厚度，门框安装完后应与抹灰面平齐。

7.2 墙体砌筑时应上下左右拉线找规矩，福州防火卷帘门安装，保证墙体位置和洞口尺寸留设准确，留的余量大小均匀。安装门框后四周的缝子不应过大或过小，一般情况下安装门框上皮应低于门窗过梁 10 mm ~ 15 mm。

7.3 墙体砌筑时应按要求预留的预埋件，数量不得缺少，预埋件砌筑保证牢固；砌半砖墙或轻质墙应设置带预埋件的混凝土块，不得直接使用砌筑在墙体內的预埋件；现浇混凝土墙或预制隔墙板，应在制作时直接浇筑在混凝土內，使预埋件牢固地固定在预制混凝土墙和隔墙板內。预埋件的设置一定要满足数量和间距的要求。

防火卷帘是现代建筑的一种必要的防火设备，因此，建筑市场的发展对防火卷帘市场也产生重要的影响。那么，随着国家对房地产的调控，防火卷帘市场将会呈现怎样的发展趋势？根据市场调查，目前，我国的防火卷帘市场存在竞争、等问题，防火卷帘门，随着“3·15”的来临，等问题又将成为社会关注的重点，届时，市场监管将会因此而加强，而谋求市场的规范化将是一种必然。纷乱的防火卷帘市场将会在何时走向规范？这些，或许都不能用准确的文字描述，但是，根据目前的一些政策以及市场现状，我们仍然可以预测防火卷帘市场未来的发展趋势。

### 钢质防火卷帘不会退出市场

根据市场调查显示，目前，我国市场上大部分的防火卷帘产品为无机防火卷帘。《高层民用建筑防火设计规范》等的出台，福州防火卷帘门批发，规定了防火卷帘的应用范围，并且要求防火卷帘应该有隔热性。因此，防火卷帘成为市场的主导，而钢质防火卷帘的应用量越来越少。但是钢质防火卷帘在近期内并不会退出市场。主要是现代建筑的功能性较多，对防火卷帘的要求也不一，因此，钢质防火卷帘仍然

有市场。钢质防火卷帘在不需要防火的状态下可以作为防盗门使用。有防火卷帘企业在接受笔者采访时指出，福州防火卷帘门维修，未来，钢质防火卷帘可能会固定占据10%-20%这样小的市场份额。

## 防火卷帘的详细解析

防火卷帘是一消考试中的高频考点，涉及设置要求、检查内容和方法，今天为大家分享下防火卷帘的相关考点，希望能对大家有所帮助

### 1基本概念

防火卷帘是在一定时间内，连同框架能满足耐火稳定性和完整性要求的卷帘，由帘板、卷轴、电动机、导轨、支架、防护罩和控制机构等组成。

### 2设置要点及检查要点

#### （一）设置要求

- 1、除中庭外，当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于10m；当防火分隔部位的宽度大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的 $1/3$ ，且不应大于20m。
- 2、防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。
- 3、除《建规》另有规定外，防火卷帘的耐火极限不应低于《建规》对所设置部位墙体的耐火极限要求。

当防火卷帘的耐火极限符合现行《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时，可不设置自动喷水灭火系统保护。

福州防火卷帘门安装-福州鑫恒辉防火门-防火卷帘门由福建鑫恒辉消防科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福建鑫恒辉消防科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防盗门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!