

日本宝理 POM YF-5 高润滑 聚甲醛原料

产品名称	日本宝理 POM YF-5 高润滑 聚甲醛原料
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:日本宝理 产品特性:高润滑 聚甲醛原料 型号:YF-5
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

品牌

日本宝理

产品特性

高润滑

是否进口

否

产地

日本

厂家(产地)

牌号

YF-5

销售方式

品牌经销

品名

POM

加工级别

注塑级

特性级别

标准级、高滑动

用途级别

通用级、填充级、汽车部件、电子电器部件、运动器材、家电部件、电线电缆级、电动工具配件

产品规格

25KG/包

形式

颗粒料

性能特点：

经润滑. 损性良好.

加工方法

注射成型.

填料/增强材料：

PTFE润滑剂 (5%).

UL 阻燃等级

HB

特性：

机械强度高，刚性大，硬度高；的弹性；抗蠕变性能好；即使在低温下，冲击强度高；非常好的尺寸稳定性；滑动性能好，；机械性能；生理惰性，适宜与食品接触。

缺点：不耐强酸和强氧化剂，粘接油漆性差，无自熄性，不耐冲击

应用：

轴承滚轴，轴承套圈，建筑小五金件，嵌齿轮，泵壳，螺丝，精细加工和制衣工业部件等。按分子链结构不同，聚甲醛可分为均聚甲醛和共聚甲醛，前者密度、结晶度、熔点都高，但是热稳定性差，加工温度窄（10度），对酸域的稳定性略低；后者密度、结晶度、熔点较低，但热稳定性好，不易分解，加工

温度宽（50度）

不足之处在于：由受强酸腐蚀，耐侯差，粘合性差，热分解与软化温度接近，限氧指数小。它们用于汽车工业，电子电器，机械设备等。还可以做水、框窗、洗漱盆