

# 陕西西安 DJYPV22系列 铠装计算机电缆

产品名称	陕西西安 DJYPV22系列 铠装计算机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:DJYPV22系列 产地:河北省大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

陕西西安 DJYPV22系列 铠装计算机电缆

### DJYPV22系列 铠装计算机电缆

一.产品用途：DJYPV22系列 铠装计算机电缆用于以电子计算机为主的自动控制系统，尤其适用于计算机散控制系统，以电动型仪表作传输生产装置过程过量的检测、控制连锁、报警等模拟和数字信号。产品广泛用于电力、冶金、化工、石油等工矿企业。

导体材料：高纯度无氧铜（99.9%）

绝缘材料：聚乙烯/PVC 70度聚氯乙烯绝缘材料.

电缆构造：绝缘线芯以两根绞合成组或三根绞合成组.

屏蔽形式：分为分屏、总屏或分屏+总屏

### 二.屏蔽材料：

1、铜丝编织：耐纵向拉力大，可使电缆较为柔软，单覆盖系数收到一定的限制。

2、镀锡铜丝编织：耐纵向拉力大，可使电缆较为柔软，其抗氧化性优于铜丝屏蔽。

3、铝/塑复合带屏蔽：电缆外径小，重量轻、柔软、防潮、不易氧化，由于有地线连接，安装方便省时，应用较为广泛。

4、铜带屏蔽：电缆外径小，防潮，可抵去一定的横向应力，机械性能好，有地线连接，安装方便省时，但是电缆稍硬。

护套特性：氟塑料、硅橡胶绝缘和护套材料更有耐油、耐腐蚀、耐油污、不老化等超常特点。

工作条件：敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合或敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽并承受较大机械外力固定场合

### 三.使用特性：

1、交流额定电压 $U_0/U$ ：300/500V；电缆导体长期允许Z高工作温度：聚氯乙烯绝缘分70、105两种；聚乙烯绝缘为70；交联聚乙烯绝缘为90（绝缘交联类型可分为硅烷交联和辐照交联）。

2、Z低环境温度：固定敷设-40；非固定敷设-15。安装敷设时环境温度：不低于0。

3、电缆允许Z小弯曲半径：金属带绕包屏蔽或钢丝、钢带铠装电缆不小于电缆外径的12倍；非铠装软电缆或编织屏蔽电缆不小于电缆外径的6倍。

DJYPV22 5\*2\*1.5，铠装计算机电缆，国标电缆，计算机电缆，控制电缆