

双梁门式起重机 卫旭重工 双梁门式起重机设备

产品名称	双梁门式起重机 卫旭重工 双梁门式起重机设备
公司名称	山东卫旭重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市西张庄镇工业园
联系电话	18653845116 18653845116

产品详情

桥架通过两侧支腿支承在地面轨道或地基上的臂架型起重机。具有沿地面轨道运行，下方可通过铁路车辆或其他地面车辆。可转动的起重装置装在门形座架上的一种臂架型起重机。门形座架的4条腿构成4个“门洞”，可供铁路车辆和其他车辆通过。门座起重机大多沿地面或建筑物上的起重机轨道运行，进行起重装卸作业。门座呈“ ”字形的起重机称半门座起重机，其运行轨道的一侧设在地面上，另一侧设在高于地面的建筑物上。

门式起重机日常保养

- 1.清扫司机室和机身上的灰尘和油污;
 - 2.检查制动器间隙是否合适;
 - 3.检查各传动带机钢丝绳的磨损情况;
 - 4.检查各传动部位连接螺栓是否牢固;
 - 5.检查电器部分各触头是否密贴吻合;
 - 6.检查集电器的滑块在滑线上的接触情况;
 - 7.检查电铃、限位开关、防风夹轨器等安全装置是否灵敏可靠。
- 1.日常保养全部内容;
 - 2.按要求进行钢丝绳、齿轮联轴器、制动器各铰点、限位开关各转抽、链条等的润滑;

- 3.检查减速器的油面、是否在油标刻度线间;
- 4.检查钢丝绳压板螺栓是否紧固;
- 5.检查柱销联轴器弹性圈的磨损情况，见习超过2mm的应跟换;
- 6.检查制动轮和销轴的磨损情况，弹簧有无裂纹和变形;
- 7.检查各滚动轴承运转是否正常;
- 8.检查电动机和销轴的滑环和碳刷的磨损情况清除灰尘、积碳;
- 9.检查管口处导线绝缘层的磨损情况。

我们都知道，龙门吊租赁是一种旋臂起重机，它拧在臂端或挂在可以沿着起重臂运行的起重小车，吊臂可以旋转，双梁门式起重机，但龙门吊租赁不能倾斜，因此，双梁门式起重机设备，这一点不容忽视，也是一个值得关注的地方，龙门吊租赁的工作强度很轻，起重机由立柱，旋转臂旋转驱动装置和电动葫芦组成，柱的下端通过地脚螺栓固定在混凝土基础上。

1.升降结构。

龙门吊租赁传动路径如下：龙门吊租赁电机通过高速联轴器驱动减速器的高速轴，通过减速器增加扭矩，通过低速联轴器从低速轴驱动卷轴，并且钢丝绳从卷轴引出导向轮和省力的提升滑轮组与拾取装置连接，因为电机可以前进和后退，使卷轴可以卷绕或释放提升绳索完成货物的升降。

2.操作结构。

根据其特点，双梁门式起重机厂家制造，龙门吊租赁可以分为两种类型：可加工性和不可加工性，运营运作结构与其他组织合作运输货物，非操作操作组织通常仅用于调整龙门吊租赁的工作位置，根据结构特点，一般可分为铁路运行和无轨运行，根据操作部件是否具有驱动设备，轨道操作的组织具有自推进和牵引类型，运行组织有两种类型的驱动方法：收集驱动程序和驱动驱动程序，聚集龙门吊租赁的操作组织，仅适用于小跨度。

双梁门式起重机-卫旭重工-双梁门式起重机设备由山东卫旭重工机械有限公司提供。山东卫旭重工机械有限公司是一家从事“KBK单梁起重机,立柱式悬臂吊,单梁起重机,龙门吊,电动葫芦”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“卫旭重工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使卫旭重工在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！