

灭鼠带 灭鼠栏 平埔式灭鼠栏

产品名称	灭鼠带 灭鼠栏 平埔式灭鼠栏
公司名称	广州市番禺区利安害虫防治服务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区市桥三堂路124号
联系电话	0086-020-22862785 13002057798

产品详情

一：序言

感谢亲选用我们的电子捕鼠折叠布线工具。

该精心设计的布线工具，将给您的捕鼠活动带来新的体验，鉴于本工具需要连接高压发生器，我们建议您在安装使用本工具之前仔细阅读本使用说明。

二：产品结构

(1) 立轴： 用于支撑高压线。

(2) 地板： 用于连接高压发生器的公共端，即老鼠经过时踩踏的地线。

(3) 瓷套件： 用于高压线和地线公共端的绝缘隔离。

(4) 紧固螺母：

用于调节瓷套件带动电高压线的高低，便于电击大小不同体型的老鼠。

(5) 短高压线：用于弥补长高压线的长度不足

(6) 长高压线：用于连接高压发生器的高压输出端，老鼠同时触碰2和6电击而死。

三：产品特点：

布置速度快，安装和拆除方便；展开长度长，折叠体积小，带线折叠,便于收纳携带，没

有可燃部件，安全性高。

全部金属部件和高强度瓷，经久耐用，室内室外适用范围广。

四：安全须知!!!!!!!!!!!!

1：严禁老人、孩子、孕妇、智力不全者 心脏病患者、醉酒者、精神障碍者等高危人群使用！！！！！！

2：严禁在存放易燃易爆物品的场所使用（如：汽油，天然气，煤气，棉花等）

！！！！！！一定要远离！！！！

3：操作期间建议穿绝缘鞋带绝缘手套。

4：实用过程中不要用身体直接同时触碰到高压线和其他部位，以免发生电击。

5：在使用过程中设置警示标志，有专人看守，实用完毕后及时收起，防止误伤他人。

6：注意本品不要沾酸碱等腐蚀性液体。

五：安装操作步骤

1：从包装中取出本布线工具

2：展开本布线工具，撕去保护膜，安装到老鼠通过的地方即鼠道。

3：将地板连接到正常高压发生器的公共端。

4：将高压线连接到正常高压发生器的高压输出端。

5：接通高压发生器电源后检查布线板是否工作正常：

手持带有绝缘手柄的螺丝刀手柄，用螺丝刀杆短路一下底板和高压线，高压发生器报警表示导电正常。禁用电笔

不报警不导电请参考【六故障排查】

6：一旦发现有老鼠被电击，请及时断电处理，以便保护捕鼠器或高压线不受损，以及能够继续工作。处理时建议关闭电源，动作要轻不要喧哗，以免惊动其他老鼠。

7：灭鼠完毕，断开电源，短路放电一下，将高压线旋转，折叠收起，清理痕迹，带走灭掉的老鼠。

六：故障处理

故障1：打不开

检查高压线是否搅在一起，

处理方法：解开

故障2：不过电

A:首先保证高压发生器器正常工作

B:检查高压线有无断路，从接入点分段检查--

处理方式：更换配件或者修复连接。

故障3：连通就报警【一般为螺母松动】

A首先保证高压发生器正常工作。

B沿着高压线接入点检查高压线与布线工具的立杆、螺丝、合页、底板有无碰接漏电。

处理方式：更换配件或者修复绝缘

故障4：布线工具通电正常，老鼠过去了电不到

B高压线高度不合适

处理方式：调整紧固螺母，使高压线高度略小老鼠大小

故障5：不能折叠了

A反向折叠了

处理方式：正向折叠

B上下合页损坏