

1106油漆凝聚剂 双组份 适用于废水处理（15）

产品名称	1106油漆凝聚剂 双组份 适用于废水处理（15）
公司名称	佛山市南海区科富表面处理剂厂
价格	17.00/公斤
规格参数	CAS:QB
公司地址	佛山市南海区狮山狮北村工业开发区
联系电话	86 1892 3146707 13794098179

产品详情

CAS

QB

此产品为第六代油漆凝聚剂，是由a剂和b剂组成的新一代环保产品，它能有效地应用于液、固分离和除漆。特别用于喷房循环水系统中，可完全去除喷漆房循环水中的油漆的粘性，并将被去除粘性的漆渣凝聚上浮，利于清除，同时保持循环水干净，控制水体生物活性，使用时需a、b双组分配合。

性状

外观：无色或微白色液体

引火点：无

挥发性：无

使用方法

喷房清洗干净后，往槽内注满清水，开泵，在进水口附近慢慢加入a，循环几分钟后，加入b，即可发挥作用。

测试及控制

新投槽液的浓度一般应控制在1.5-2‰范围，平时添加按落入槽中油漆量10-20%添加（其中a：b=1：0.5~1），具体量以水中废油漆不发粘为准。

废水处理

1、本品的存放点应远离排水沟，下水道口中，当其散落、流失时，应有充分空间进行补救处理，不要令其直接排走而污染天然水域。

2、此产品会使油漆分散、软化及变性，凝聚后的油漆是复杂的有机物，不能直接排放，要经处理后才能排放。

安全注意事项

急救：万一溅入眼睛，立即用水冲洗5分钟，然后找医生就诊，如沾上皮肤，用水冲洗干净即可。

误服：属低毒性，但应找医生观察。

包装：25升塑料桶

效果：

- 1、水帘柜，管道漆雾粘附明显减少，漆雾基本上不粘附设备。
- 2、每次捞渣量明显增多，且所捞渣不粘手。
- 3、取样废水静置后基本无色泽，透明度明显提高。
- 4、换水周期可适当延长，腐败细菌生长明显减慢。

如有任何需要，请与店主沟通，店主将安排人员为您提供完善的服务，并将派工程师前往贵处进行拜访做现场试验，以便了解贵处喷漆循环现状及准备提供处理对策。