

# 全国供应常熟 智能型万能式断路器CW1-3200

产品名称	全国供应常熟 智能型万能式断路器CW1-3200
公司名称	乐清市天港电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:常熟开关 型号:CW1-3200/2000~3200A 极数:3P、4P
公司地址	中国 浙江 乐清市 上池工业区
联系电话	86 577 27870572 13025042608

## 产品详情

品牌	常熟开关	型号	CW1-3200/2000~3200A
极数	3P、4P	额定频率	50 ( Hz )
额定绝缘电压	690 ( V )	脱扣器电流	2000、2500、2900、3200 ( A )
产品认证	CCC	安装方式	固定式或抽屉式
速度	快速型	灭弧介质	空气式
结构	万能式	操作方式	电动操作

1.用途 cw1系列智能型万能式断路器主要安装在低压配电柜中作主开关，用于控制和保护配电网。其技术性能达到了国际上同类产品九十年代先进水平。符合iec947-2、gb14048.2《低压断路器》标准。2.使用条件 周围空气温度为-5 ° c ~ +40 ° c，且24h的平均值不超过+35 ° c(特殊订货的除外)；安装地点的海拔不超过2000m；空气相对湿度在最高温度为+40 ° c时不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+25 ° c，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑因温度变化发生在产品表面的凝露；污染等级为3级。3.结构特点简介 触头系统 每相触头安装在绝缘小室内。触头系统采用了多片触头并联形式的结构、减小了触头系统的惯性，保证了断路器的高分断能力。 操作机构 安装在断路器中央，与主电路隔离；断路器由弹簧贮能机构进行闭合操作，闭合速度快。操作机构兼有电动及手动贮能、闭合、断开。 所有附件整个系列通用。 抽屉座 摇动抽屉座下部横梁上手柄，可实现断路器的三个工作位置(手柄旁有位置指示)； “连接”位置：主回路和二次回路均接通，此时隔离板开启； “试验”位置：主回路断开。并由绝缘隔离板关闭隔开，仅二次回路接通。可进行必要的动作试验； “分离”位置：主回路与二次回路全部断开，此时隔离板关闭；抽屉式断路器具有可靠的机械联锁装置，只有在连接位置和试验位置时才能使断路器闭合；断路器共有47个二次回路接线端子；相同额定电流的抽屉式断路器（包括本体和抽屉座）具有互换性。4.智能控制器的选择 智能控制器分为以下三种：电子型、标准型、通讯型。 基本功能 过载长延时反时限保护；短路短延时反时限保护；短路短延时定时限保护；短路瞬时保护；接地故障保护功能；整定功能；过载报警功能；试验功能；电流显示功能；自诊断功能；热模拟功能；故障记忆功能；触头损耗指示；mcr功能；选择功能(用户按需要订货时选择) 电压显示功能；负载监控功能；

通讯型控制器通过rs485实现双向传输各功能参数，通讯规约按企业规定或用户与企业协商。