

四面企口岩棉夹芯板 山东中汇质量不错

产品名称	四面企口岩棉夹芯板 山东中汇质量不错
公司名称	山东中汇新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福镇北工业园
联系电话	15254316555 15254316555

产品详情

山东中汇钢构有限公司始创于上世纪90年代，位于中国北方的彩涂钢板集散地山东博兴。经过二十余年的发展，公司现已发展成为集建筑钢品设计、生产、贸易、科研于一体的大型民营集团化企业。

防火性能：聚氨酯为B2级防火材料，氧指数 28，能有效降低火灾损失。

保温节能：聚氨酯导热系数在0.019-0.023w/m·k之间，四面企口岩棉夹芯板，是不错的保温材料。节点设计优，确保密封性能和保温效果。

隔音性好：隔音性好，有效降低外界噪声的干扰。**水密性/气密性：**聚氨酯材料的憎水性 0.5%，板的端部连接处，内部经封闭处理，保持良好的气密性。

坚固耐用：容重约42kg/m³，强度高，持久稳固。

立面美观：螺钉隐藏式节点设计，板面平整度高，烤漆涂层色彩丰富，色泽度持久。

四面企口岩棉夹芯板PU的力学性能：PU弹性体硬度变化较大，四面企口岩棉夹芯板施工方案，可达邵氏A10~D80，四面企口岩棉夹芯板安装，裂纹伸长率可达600~800%。聚氨酯复合板可在较宽的硬度范围具有较高的弹性及强度、优异的耐磨性、耐油性、耐疲劳性及抗震动性，具有“耐磨橡胶”之称。聚氨酯弹性体在聚氨酯产品中产量虽小，但聚氨酯弹性体具有优异的综合性能，已广泛用于冶金、石油、汽车、选矿、水利、纺织、印刷、体育、粮食加工、建筑等工业部门。天然橡胶的邵氏硬度仅为A70，裂纹伸长率为550%。PU弹性体的撕裂强度高于天然橡胶。PU弹性体具有较高的回弹性和良好的减震性能。PU弹性体的耐磨性是天然橡胶的10倍。

四面企口岩棉夹芯板规格品种，四面企口岩棉夹芯板供应商，散装重量范围：(40-60kg/m³)，长度范围：0.5m-4m；宽度：0.5米-1.2米；厚度范围：20毫米-200毫米。切削精度高，厚度误差小于0.5mm，保证了成品表面的光洁度。

四面企口岩棉夹芯板泡沫细腻均匀。聚氨酯复合板可在较宽的硬度范围具有较高的弹性及强度、优异的耐磨性、耐油性、耐疲劳性及抗震动性，具有“耐磨橡胶”之称。聚氨酯弹性体在聚氨酯产品中产量虽小，但聚氨酯弹性体具有优异的综合性能，已广泛用于冶金、石油、汽车、选矿、水利、纺织、印刷、、体育、粮食加工、建筑等工业部门。

四面企口岩棉夹芯板重量轻，可使制品自重降低30~60%，比传统产品降低30%~60%。抗压强度高，能承受生产过程中的巨大压力。

四面企口岩棉夹芯板-山东中汇质量不错由山东中汇新材料有限公司提供。山东中汇新材料有限公司是从事“净化板,玻镁彩钢板,手工板,聚氨酯夹芯板,岩棉复合板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。