

湖北武汉全自动液压升降柱 304不锈钢防撞柱 液压升降桩

产品名称	湖北武汉全自动液压升降柱 304不锈钢防撞柱 液压升降桩
公司名称	湖南通八洲智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:通八洲 型号:SN-LZ202 产地:怀化
公司地址	湖南省怀化市工业园区标准化厂房1栋一层北楼
联系电话	13327255187 18244804653

产品详情

湖北武汉全自动液压升降柱 304不锈钢防撞柱 液压升降桩

液压升降柱 防冲撞挡胎器 智能路障 自动升降柱长沙生产厂家 升降防冲撞柱

湖南通八洲智能科技有限公司，创立于2015年，是一家集研发设计、生产制造、以及销售安装、售后服务及系统集成于一体的高新技术企业。主要经营防撞设施路障等系列产品。产品种类繁多，规格齐全，有相关部门产品认证，自知识产权,升降柱液压系统装置专利。公司注册资金1000万元。并拥有大型剪板机，折弯机，数控切割机，线切割机，车床，洗床，抛光机，钣金加工等设备。技术力量雄厚，检测设备齐全，质保体系完善。公司凭借创新理念、精细设计，过硬技术制造出优良产品服务于广大新老客户。

该系列产品广泛应用于宅区、银行、商业广场、步行街、行政中心广场、工厂、4S店、酒店、输气站、水电站、科技馆、艺术馆、电力公司、机场、文化中心、商务大厦、学校、公园、度假村、高速公路、加油站等各类重要场所。并带强制性拦截，承重、防撞能力强、升降平稳等优点，品质卓越，服务贴心，赢得新老客户一致好评。

全自动升降柱特点：

- 1、不需要建立单独的油箱及长距离的布油管，只需布上所需的电缆线即可
- 2、维修方便，直接把升降柱法兰盘上的螺丝扭开，然后连同升降柱和液压缸一起拎出来就可以了
- 3、防冲撞效果好，因升降柱下面的地基用钢筋固定住的，所以即使是10T的车撞上通八洲升降柱也难逃

进维修站。

4、液压一体式升降柱无论升起还是降下都可以用遥控器来控制，当然也可选配（刷卡，车牌识别，地感等方式）

防撞柱分体升降柱安装步骤如下几点：

1、地基挖槽：机架部分安装在用户指定的车辆出入道路口挖出4个长方形槽。

2、排水管道：请在八个正方槽的中间位置挖一条排水沟，并且相互连接。另外排水沟的二边稍微带的斜度，可以让水快速的流入下水沟里。排水沟的二边稍微带的斜度，可以让水快速的流入下水沟里。根据现场情况，选用2、3种方式进行排水。采用人工排水或者电动抽水模式,采用自然排水模式，直接连接下水道。

3、埋石子或者排水管：部分地方需要放石子或者埋下水管道

4、填混泥土：底部填混泥土190mm高，水平面精确度要求高当路障升降柱机架完全放入地槽后，四周再填上土、混泥土，进行固定。升降柱要有三种应用----建筑，安全和景观美化。所有护柱都能有建筑和景观美化上的公用，只在款式，形状和材质上有所区别。涉及到安全应用时，不同的护柱用来阻挡不同的物体。

5、液压站安装：液压站可以放在大门口的旁边，尽量接近升降柱或者靠近值班室，安装起来方便些，不用拉太长油管及停电状态时，操作人员可随时使用手动进行升降;(液压站根据现场的实际情况，安装在便于操作、保养的适当位置，尽量靠近升降机架)控制路障升降柱的升降开关按钮，可以选择放在保安室进行控制或者装进操作室进行控制;也可挂在墙上控制箱的尺寸。

6、管线连接：液压站出厂时配有5米内的管线,超过的部分需另外计费。在确定机架和液压站的安装位置后,进行地基挖掘时,要根据安装处的地形考虑布置、安排液压管路和控制线的地沟走向，在确保管路不损坏其它地下其它设施的情况下，将其安全埋入。并在适当位置做好标记，以免进行其它施工作业时破坏管线路，造成不必要的损失。管线预埋沟槽尺寸要根据具体地形来定。一般情况下，液压管路的预埋深度为10~30厘米，宽度15厘米左右，控制线的预埋深度为5~15厘米，宽度为5厘米左右;控制线与油管安装时应加穿线管保护。

通八洲“立足创新、专注质量、诚信服务、真诚合作、共同发展”是昂扬人始终如一的追求，为客户提供、可靠的技术和产品是昂扬永恒的方针。我们将不断自我，一如既往地为客户创造价值，提供更好的技术、产品和服务！

公司宗旨：“质量、用户至上”。欢迎有需要此类产品的朋友们来电咨询洽谈！