

抗震变形缝图文介绍

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 抗震变形缝图文介绍 |
| 公司名称 | 泰州瑞合兴建材有限公司 |
| 价格 | 50.00/米 |
| 规格参数 | 型号:SRM型 适用部位:屋面变形缝 材质:铝型材 |
| 公司地址 | 兴化市合陈镇昌合路北 |
| 联系电话 | 0523-83866598 15312384598 |

产品详情

建筑物有意间隙，以处理自然变化和自然运动

这些空隙是建筑膨胀节。在设计建筑时，需要考虑三种主要类型的运动：热力，地震和风力摇摆。

热量 - 温度的变化会导致建筑物膨胀和收缩，这会使您的地板部件变形或破损，从而导致建筑结构和设计受损。

地震 - 地震和其他地震事件导致建筑结构的移动和摇摆。如果您的建筑物位于地震带，您将需要适应具有较大关节宽度和正确覆盖物的移动。

风摇摆 -

高大的建筑物和具有大面积的建筑物受到风摇动的影响，风摇动推动建筑物并导致倾斜或摇摆运动。

载入中

标准，中等和重型是与负载额定值相关的名称。这些是作为指导，以帮助为给定的应用程序进行初步产品选择。

标准 - 标准建议用于常见的应用，例如典型的办公场所或其他行人交通或偶尔的橡胶轮交通，如邮车和轻量清洁设备常见的空间。

中等 - 中等建议适用于标准交通中增加偶尔使用软橡胶轮胎的较重的维护设备（如轮辋，轻型剪叉式升降机，电动清洁设备等）的应用。此类系统由较重的铝挤压件和较厚的挤压橡胶嵌件组成。

重型 - 重型负载适用于真正重负荷（如车辆）或高负荷（如移动医疗设备，投币车，物料搬运设备等）的应用。它们具有多方向运动能力，也可用于表面或挡住安装的变化。

审美

虽然选择膨胀节盖时美学可能不在列表的顶部，但幸运的是它仍然是等式的一部分。提供各种系统，以满足您的结构和设计需求。

Santoprene密封件 - 功能和设计灵活性非常适合改造或翻新（104系统）

滑板 - 平滑，无凹凸设计，使系统符合ADA（300系统）

定心杆 - 能够容纳多个地板饰面，为您提供的设计灵活性（430系统）

平移系统 - 可修改以容纳复杂和高设计的地板饰面（501系统）