

# 超六类非屏蔽网线 UTP6六类非屏蔽双绞线

产品名称	超六类非屏蔽网线 UTP6六类非屏蔽双绞线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:UTP6六类非屏蔽双绞线 产地:河北大城
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 超六类非屏蔽网线 UTP6六类非屏蔽双绞线

UTP6六类非屏蔽双绞线批发价格的制造商之一。如果想购买此产品请联系我厂销售部。UTP-6 六类网线六类四对非屏蔽双绞线性能描述100 ,250MHz , 23AWG ;符合 : TIA/EIA 568B、EN50173-1和ISO 11801 : 2002。UTP-6 六类网线 六类四对非屏蔽双绞线优势反转铝箔屏蔽层, 保证屏蔽层端接 ; 蜗型技术保证弯曲时良好的屏蔽效果。UTP-6 六类网线 六类四对非屏蔽双绞线应用范围六类/D级水平与垂直布线 ; 适用于有电磁干扰环境以及对数据传输性要求较高的地方 ; 高传输速率网络应用 : 千兆以太网 , 10/100BaseT等。UTP-6 六类网线 六类四对非屏蔽双绞线产品特性1.性能优于ISO11801-2002、TIA/EIA568C.2和GB50311-2007六类标准2.具有向后兼容性, 可向下兼容UTP5e及更低类别的系统, 避免用户的投资损失3.传输时延低, 紧凑线缆设计, 减少安装中电缆出现扭曲打结现象4.中心PE十字骨架, 大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距, 具有高抗电磁干扰性, 使传输信号的误码率降至低程度5.内置撕裂绳, 便于施工6.线缆外护套上间隔印有商标、电缆编号、电缆类别、线规、防火等级、标准、米数标、批号7.内轴外纸箱包装, 外箱贴有合格证8.绝缘单线生产过程采用在线控制偏心仪, 在线火花检测仪, 在线水中电容检测仪等在线设备, 保证了产品的高可靠性和一致性, 绝缘单线采用彩条色标符合环保要求9.所有使用铜及PE、PVC材质, 都经过检测分析, 放射性有害重金属含量完全控制在国际严格标准内10.绝缘层材料为高密度聚乙烯 ( HDPE ) 11.外护套材料可选用不同阻燃等级材料

UTP-6 六类网线 六类四对非屏蔽双绞线电气性能1.工作电容 : 5.6nF/100米2.线对对地电容不平衡 : 330pF/100米3.额定传输速率 ( NVP ) : 65%4.线对时延差 : 45ns/100米5.大导体直流电阻 : 7.32 /100米(23AWG)6.线对直流不平衡电阻 : 2%7.绝缘电阻小值(M /Km) : 5000UTP-6 六类网线

六类四对非屏蔽双绞线物理特性

超六类非屏蔽网线，UTP6，六类非屏蔽双绞线，六类网线