

# 变频电缆BPYJVP 天联牌仪表电缆

产品名称	变频电缆BPYJVP 天联牌仪表电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:BPYJVP3+1 产地:云南大理
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

变频电缆BPYJVP 天联牌仪表电缆

### 变频电缆使用条件

- 1、 额定电压U0/U : 0.6/1KV.
- 2、 电缆导体\*允许zui高温度为90度,短路时zui高温度250度
- 3、 安装敷设环境温度不低于0度,固定敷设时环境温度不低于-10度.
- 4、 电缆允许zui小弯曲半径不小于15D ( D-电缆外径,mm )

### 变频电缆产品性能

- 1、 BRYJVP12R-TK、 ZRBPYJVP12R-TK型设计采用符合GB/T3956-1997规定的第5类软绞合铜导体。
- 2、 交联聚乙烯绝缘、耐温耐候性好。
- 3、 低传输阻抗 , 电磁兼容性好。
- 4、 低工作电容

5、良好的抗干扰和低辐射性能。

6、对称的三芯电缆结构设计，具有比四芯电缆更好的传输性能。

#### 变频电缆型号名称

BPYJVTP2-TK

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕铜带绕包屏蔽变频器用回路电缆。

ZRBPYJVTP2-TK铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝缠绕铜带绕包屏蔽变频器用回路电缆。

BPYJVP12-TK铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包铜丝编织双重屏蔽变频器用回路电缆。

ZRBPYJVP12-TK铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带绕包铜丝编织双重屏蔽变频器用回路电缆。

BPYJVPX12R-TK铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包镀锡铜丝编织双重屏蔽变频器用回路电缆。

ZRBPYJVPX12R-TK铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带绕包镀锡铜丝编织双重屏蔽变频器用回路电缆。

#### 变频电缆规格范围

型号	芯数	标称截面 (MM)
----	----	-----------

BPYJVTP2-TK

3	1.5~240
---	---------

ZRBPYJVTP2-TK

3	1.5~240
---	---------

BPYJVP12R-TK 3

3	主线芯截面:2.5-240,副线芯截面:0.5-35
---	----------------------------

BPYJVPX12R-TK                    3  
3        主线芯截面:2.5-240,副线芯截面:0.5-35

ZRBPYJVP12R-TK                    3  
3        主线芯截面:2.5-240,副线芯截面:0.5-35

ZRBPYJVPX12-TK                    3  
3        主线芯截面:2.5-240,副线芯截面:0.5-35

变频电缆，BPYJVP，天联牌电线电缆，仪表电缆，全国供货