光纤面板 平口 斜口 充分满足恍纤弯曲半径

产品名称	光纤面板 平口 斜口 充分满足恍纤弯曲半径
公司名称	泰州市星地电讯器材厂
价格	5.00/个
规格参数	品牌:光纤面板 型号:SC 插入损耗:≤0.3（dB）
公司地址	泰州市高港区刁铺街道解放路北侧
联系电话	0523-86163963 18602508680

产品详情

品牌	光纤面板	型号	SC
插入损耗	≤0.3（dB）	回波损耗	≥40（dB）
插拔次数	≥2000	尺寸	100（mm）

用途：●电信网、城域网、光纤通信系统●光纤测试仪器/仪表●光纤catv、光纤传感器●光纤宽带接入网，ftth光纤入户●光纤配线架，机架式及墙挂式光纤配线单元

性能指标：插入损耗：≤0.3db(pc)≤0.2db(upc)<0.2db(apc)
≤0.3db(多模)回波损耗：≥40db（pc）≥50db（upc）≥60db（apc）
≥35db（多模）互换性：≤0.2db工作温度（°C）：-30 — +80 储存温度（°C）：-40 — +85振动试验：≤0.1db(10-60hz,1.5mm振幅)抗拉强度试验：≤0.1db（0-15hg拉力，φ0.9mm光纤除外）重复性：≥1000次工业标准：bellcore ta-nwt-001209

简介

光学纤维面板具有传光效率高，级间耦合损失小，传像清晰、真实，在光学上具有零厚度等特点。最典型的应用是作为微光像增强器的光学输入、输出窗口，对提高成像器件的品质起着重要作用。广泛的应用于各种阴极射线管、摄像管、ccd耦合及其他需要传送图像的仪器和设备中。

分类

vino 光纤面板

1、面板外型尺寸符合国标86型。

2、适合sc单工适配器（2）或lc双工适配器（2）安装，应用于工作区布线子系统。

3、嵌入式面框，安装方便；

特点

光纤适配器面板是实现光纤到桌面解决方案的用户终端产品，内部空间设计合理。用于家庭或工作区，完成双芯光纤的接入及端口输出，可充分满足恍纤弯曲半径的要求，并保护好进出光纤，为纤芯提供安全的保护。适当的曲率半径，允许小量冗余光纤的盘存，实现fttd（光纤到桌面）系统应用。

产品特性

用于家庭或工作区（fttd）光纤接口。 * 接品类型：sc、st带常用型号适配器。
* 采用优质pc（阻燃聚碳酸脂）材料，具有一定防火性能。 * 带有防尘装置，防止灰尘进入。
* 配有标识条，方便编号管理和维护使用。

长期供应:一、 总配系列（mdf）：25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）二、光配系列（odf）：光纤适配器、熔纤盘，六位卡条（附件）、光纤跳线、尾纤、odf配线箱、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤 配 线架（柜）等三、 数配系列（ddf）：数字配线架、同轴连接器等四、综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，不锈钢背架，分线盒、网络与通 信工具等。