

三用表校验仪 DO30 锦华

产品名称	三用表校验仪 DO30 锦华
公司名称	潍坊锦华光电子设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锦华 产品型号:JH--3a 测量精度:0.03
公司地址	潍坊高新开发区桐荫街188号
联系电话	0536-8884885 13605363535

产品详情

品牌	锦华	产品型号	JH--3a
测量精度	0.03	结构型式	便携式
显示方式	LED	外形尺寸	480X130X480 (mm)
开孔尺寸	480X130 (mm)		

jh-3a多功能校准仪是一种5 1/2位led显示的数字式交、直流标准电压、电流发生器。整机采用“闭环”控制，输出稳定性高，可用于校验数字式、各种指针式三用表及直流0.1级、交流0.5级以下各类表头。本仪器电压输出11档（0 - 1000v），电流输出11档（0 - 20a），中值电阻2 × 11档（0 - 20m Ω ）交流频率50hz、60hz、400hz。三个显示窗口同时显示输出实际值、百分比值和频率。输出调节采用数字式调节，既可以“按位调节”，也可以“按百分比”调节，还可外接调节盒。该机采用最新的16位a/d转换芯片，保证了整机的准确度和线性度。采用了新型的复合功率放大器，具有输出功率大、可靠性高、稳定性好、失真小、使用方便等优点。采用新型复合功率放大器，可靠性高、稳定性好。采用“按位”调节和“按百分比”调节两种数字调节方式和外接调节方式，操作、使用方便。保护措施完善，具有电压短路、电流开路、过压、过载等保护，最大限度地减少操作不当造成仪器或被检表的损坏。功率大、负载能力强，并可根据用户要求扩展电流输出能力。整机采用“闭环控制”，保证了输出的稳定性和准确度。外接编码器调节盒。可选配rs232接口。配钳形表线圈，可校验交直流钳表。配备新型便携机箱，方便基层工作。输出范围：交直流电压0 - 1000v，交直流电流0 - 20a。基本误差：d_{cv}：±0.03%、d_{ci}：±0.05%、a_{cv}：±0.05%、a_{ci}：±0.1%。稳定性：ac 满量程的0.02%/5min,dc 满量程的0.01%/5min。交流失真度：0.5%，20a 2%。直流纹波系数：0.5%，20a 1%。中值电阻功率、准确度：0.25w，±（0.1%+20m Ω ）。外型尺寸：490 × 150 × 490 (mm)。重量：18kg。