

POM 马来西亚宝理 SW-01 注塑级 10%芳纶纤维 高润滑低磨损级

产品名称	POM 马来西亚宝理 SW-01 注塑级 10%芳纶纤维 高润滑低磨损级
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	型号:SW-01 品牌:马来西亚宝理 特性级别:高润滑低磨损级
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

品牌

马来西亚宝理

产品特性

增强级

是否进口

否

产地

马来西亚

厂家(产地)

牌号

SW-01

销售方式

品牌经销

品名

POM

加工级别

注塑级

特性级别

高流动、高滑动

用途级别

汽车部件、电子电器部件、家电部件、电动工具配件

产品规格

KG

可售卖地

全国

类型

标准料

POM的电绝缘性较好，几乎不受温度和湿度的影响；介电常数和介电损耗在很宽的温度、湿度和频率范围内变化很小；耐电弧性极好，并可在高温下保持。POM的介电强度与厚度有关，厚度0.127mm时为82.7 kV/mm，厚度为1.88mm时为23.6kV/mm。

环境性能

POM不耐强酸和氧化剂，对烯酸及弱酸有一定的稳定性。POM的耐溶剂性良好，能耐烃类、醇类、醛类、醚类、汽油、润滑油及弱碱等，并可在高温下保持相当的化学稳定性。吸水性小，尺寸稳定性好。

POM的耐候性不好，长期在紫外线作用下，力学性能下降，表面发生粉化和龟裂。

成形性

结晶料，熔融范围窄，熔融和凝固快，料温稍低于熔融温度即发生结晶，流动性中等，吸湿小，可不经干燥处理。