

# 控制电缆WDZ-MKVV-450/750-3\*2.5

产品名称	控制电缆WDZ-MKVV-450/750-3*2.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

MKVV矿用控制电缆MKVV

### 介绍

MKVV矿用控制电缆适用于交流额定电压 $u_0/u$ 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。矿用控制电缆执行标准：MT818-2009.1 MT386-1995 Q/TX001-2006 严格按照煤矿安全有关规定。

### 分类

矿用控制电缆产品型号规格及范围：矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKVVP22 0.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVV32,MKVVP32 0.5-10mm<sup>2</sup>,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVVP2-22-1 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯，主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区。

### 使用特性

煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于矿用电缆外径的6倍。

其它产品一缆表 MKVV矿用控制电缆MKVV

### 1. 矿用通信电缆

MHYV MHYAV MHYVR MHYVP MHYAP MHYVRP MHY32 MHYA32 MHYBV MHJYV

## 2. 矿用控制电缆

MKVV32 MKVV MKVV22 MKVVR

## 3. 通信电缆

HYA HYV22 HYA23 HYV HYA22 HYA53 HYAT HYAT23 HYA43

HYAT53 HYAC HYAP HPVV HJVV HJVVP ZRHPVV HYA33 HYAT33 HYAT43 HYY HYY23 HYY33 HY32  
ZRC-HYA WDZ-HYA

## 4. 控制电缆

KVV KVVP KVVRP KVV22 KVVP2 KVVP2-22 KVVP2-22-1

ZRKVVP2-22-1 KYJV KYJVP KVVP-22 NH-KVV NH-KVV22 KVV32

## 5. 通信电源用阻燃软电缆(通信设备电源线)

ZA-RVV RVV RVVZ ZRVVR ZR-RVV ZRYJVR

ZRJYVR22 ZR-YJVP ZR-VVP RVVZ22 ZA-RVV22

## 6. 高速公路紧急电话电缆

GHYAT GHYAT53