

聚氨酯自流平地坪处理 聚氨酯自流平地坪 施立美新材料有限公司

产品名称	聚氨酯自流平地坪处理 聚氨酯自流平地坪 施立美新材料有限公司
公司名称	惠州施立美新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博罗县石湾镇铁场村振兴大道南侧仁集工业区B 区一楼一区厂房
联系电话	15622505683 15622505683

产品详情

具有防腐、防滑、耐磨要求的地面涂料。它具有抗冲击性。水性聚氨酯地坪的优点：易于翻新：聚氨酯地坪可以在几年后重新滚涂，延长聚氨酯地坪的使用寿命；良好的弹性、柔韧性和耐磨性：聚氨酯地坪具有较低的行走声音，在使用过程中越来越亮。耐候性好：聚氨酯地坪适用于室内外场地，冬夏温差不影响聚氨酯地坪；易于维修：聚氨酯地坪可在部分损坏的地面上进行维修；

水性聚氨酯砂浆地坪系统于20世纪70年代在欧美诞生并应用。此后，数百万平方米的案例证明了它具有的。特别适用于食品卫生、化学腐蚀、高温湿热、浸水湿滑、低温冷冻、重载、强冲击等工业环境。水性绿色，低碳环保。

水性聚氨酯砂浆地坪采用高科技合成方法，使地坪产品不仅具有水性聚氨酯砂浆地坪的全部，聚氨酯自流平地坪处理，还具有以下突出特点。

根据施工环境和施工厚度，聚氨酯自流平地坪，4mm聚氨酯砂浆地坪完承受70 的高温。6mm聚氨酯砂浆地坪能完全承受80 的高温，并能用蒸汽稍微清洗。9mm聚氨酯砂浆地坪能完全承受120 的高温，并能清洗蒸汽。12mm聚氨酯砂浆地坪能完全承受140 的高温和150 的意外液体溅射。

它的耐低温性非常好：它能承受零下到-40 的低温环境，如冷库的冰冻场景。地面形成后，聚氨酯自流平地坪翻新，与地基和层有很强的粘结性。在热膨胀和冷缩的物理作用下，聚氨酯自流平地坪施工，各层同步运动，在低温环境下不会出现裂纹或断裂，同时具有抗压和抗冲击性能。

聚氨酯自流平地坪处理-聚氨酯自流平地坪-施立美新材料有限公司由惠州施立美新材料有限公司提供。惠州施立美新材料有限公司为客户提供“ 涂料制造，涂料销售，建筑装饰材料销售，工程施工 ”等业务，公司拥有“ 施立美 ”等品牌，专注于工程施工等行业。，在博罗县石湾镇铁场村振兴大道南侧仁集工业区B区一楼一区厂房的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：贺先生。