

POM 张家港旭化成 4513 注塑级 抗紫外线 耐候 用于汽车外部零件

产品名称	POM 张家港旭化成 4513 注塑级 抗紫外线 耐候 用于汽车外部零件
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:张家港旭化成 型号:4513 特性级别:注塑级 抗紫外线
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

品牌

张家港旭化成

牌号

4513

厂商

厂家(产地)

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级

特性级别

增韧级, 耐高温, 增强级, 高流动

产地

CAS

9002-89-5

加工定制

否

熔点

颜色

白色

批号

09+

性能特点

注塑级、涂覆级、热熔级、

阻燃

是

品名

POM

是否进口

可售卖地

全国

类型

标准料

广泛用于制造各种滑动、转动机械零件，做各种齿轮、杠杆、滑轮、链轮，特别适宜做轴承，热水阀门、精密计量阀、输送机的链环和辊子、

流量计、汽车内外部把手、曲柄等车窗转动机械、油泵轴承座和叶轮燃气开关阀、电子开关零件、紧固体、接线柱镜面罩、电风扇零件、加热板、

仪表钮、录音录像带的轴承、各种管道和农业喷灌系统以及阀门、喷头、水、洗浴盆零件、开关键盘、按钮、音像带卷轴、温控定时器、动力工具、

庭园整理工具零件、另外可作为冲浪板、帆船及各种雪橇零件、手表微型齿轮、体育用设备的框架辅件和背包用各种环扣、紧固件、打火机、拉链、

特点:

(1) POM加工前可不用干燥,最好在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处。(2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体。(3)

POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少。(4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指。(5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温。(6) 具高机械强度和刚性。(7) 最高的疲劳强度。(8) 环境抵抗性、耐有机溶剂性佳。