

# 高压软起动柜价格 富门子电气 湖南高压软起动柜

产品名称	高压软起动柜价格 富门子电气 湖南高压软起动柜
公司名称	襄阳市富门子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市樊城区春园西路后贾洼工业园
联系电话	18986358673 18986358673

## 产品详情

有个企业，单台变压器安装容量2500kVA，固定电容器补偿总共800kvar，SVG补偿200kvar，总计为1000kvar，这样配置还算是合理的。不能够用APF作为无功补偿，因为太低（一般情况下，变压器低压补偿至功率因数0.95，补偿容量为变压器容量的1/3左右，2500kVA的变压器，补偿总容量大约 $2500/3=833$ kvar），上述项目补偿总容量1000kvar，是否补偿过头了呢，这要具体分析，电容器补偿容量800kvar，只是容量，电容器并联电抗器后，实际补偿容量一般减少了。

SVG装置可以实现无级连贯调节输出无功，可以输出无功，也可以吸收无功，就是说可以补偿容性无功，也可补偿感性无功（除输电线路外，末端用户基本上不要补偿感性无功）。

APF有源滤波器，高压软起动柜价格，可以与固定补偿电容器组合成一套装置，置于同一壳体内，APF负责滤波，电容器负责无功补偿。有人对此不予认可，认为电容器与系统发生谐振，容易损坏APF装置，但从笔者的运行经验来看，尚未发生这样的事。

APF装置一般容量为100A-150A，低压配电补偿用SVG容量一般为30-100kvar，但对于太阳能或风能电站，额定电压为35kV的一套SVG容量大可以达到70Mvar。

低压配电系统之所以SVG容量不必太大，主要用它对无功补偿进行微调用，主要补偿还是由电容器担当，高压软起动柜，全靠SVG进行无功补偿，经济上是不合算的。

电动机起不来：电动机起不来的原因大致分两种情况：一是六只可控硅的其中一只触发不可靠或是不导通，此时一相电路通过的是半波直流，电动机的两相绕组通过的直流对电动机起到了制动作用，湖南高压软起动柜，不仅电机起不来，高压软起动柜厂家，严重的还会烧毁电机和可控硅。二是启动参数或启动曲线不合适造成电机起不来，这是常见故障。前者在使用过程当中会发生，但几率低于接触器的故障率。后者多发生在一次投运调试，调试好以后就不会出现。多数的厂家不会出现此现象，启动程序性能好，出厂值设定的适用性强。只有很少厂家的产品需要厂家自己去调试。

高压软启动柜价格-富门子电气-湖南高压软启动柜由襄阳市富门子电气有限公司提供。襄阳市富门子电气有限公司在高压开关设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，富门子电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。