

烤漆木门,贴天然木皮门,PVC门,木皮门,室内木门

产品名称	烤漆木门,贴天然木皮门,PVC门,木皮门,室内木门
公司名称	中山市奥兰特门业有限公司
价格	600.00/套
规格参数	安全等级:A级 产地:中山 质量等级:优质
公司地址	中山市东升镇裕民德兴路升华巷7号第一卡
联系电话	86 0760 22222711 13902228829

产品详情

安全等级	A级	产地	中山
质量等级	优质	风格	简约
抗压强度	高强抗压，抗拉伸，抗弯	拉伸屈服强度	高强抗压，抗拉伸，抗弯
产品类别	整套门	类型	家居门
门框板材厚度	按客户要求生产	门框最大尺寸	按客户要求生产
品牌	奥兰特	品种	复合工艺门
使用范围	室内	弯曲弹性模量	高强抗压，抗拉伸，抗弯
颜色	沙比利,黑胡桃,红樱桃， 花梨,柚木,白色	硬度	高强抗压，抗拉伸，抗弯
制作工艺	手工	木材质	杉木
材质	实木		

产品颜色：木皮颜色：进口沙比利,美国黑胡桃,进口红樱桃，进口花梨,进口柚木,经典白色

产品说明：结构为杉木门芯,密度板覆盖,面贴天然木皮做烤漆。门扇正标尺寸：800*2000*40(mm),包门框正标尺寸：860*2040*150（mm），适合安装的门洞尺寸：880*2050*150或160（mm）墙厚

奥兰特门业是一家集研发、生产、销售为一体的木门厂家，占地140多亩约为十万平方米的生产基地，拥有先进的木工机械设备及经验丰富、技术专业的优秀团队。年产量已超三十万套。其实用性、稳定性、环保性已得到广大用户的高度认可。在全国木门产品质量评选活动中，产品质量完全符合国家环保标准！并荣获多项佳奖。《绿色环保首选产品》、《中国工程建设推荐产品》、《中国著名品牌》等。

在生产经营上，我们坚持“顾客至上、质量第一、服务周到”的企业宗旨。追求卓越与引领时尚，为消费者缔造高品质的产品与提供完善的服务。您的满意是我们永远的追求。

选购建议

为感谢您的厚爱，本公司介绍该产品之特点及选购建议如下：

一、原木门、实木门、实木工艺门的特性。

1、木材是由细胞构成的天然生物材料，充满自然气息。木材的木色、花纹都富含天然的美感和质感。木材拥有良好的物理特性，大多数木材的颜色集中在以橙色为中心的柔和暖色，能使人精神愉快。

2、木材的主要化学成分之一木素，对紫外线有较强的吸收作用，木材表面可见细致凹凸，能使光线散射，减少眼睛疲劳损伤。

无论在视觉和触觉上，木材都是上乘的材料，它清晰深厚的线条会马上吸引您的注意，使人不禁想触摸一下木的纹理，典雅的表情会自然流露。如果您将原木门或实木贴进口木皮门与钢塑贴pvc木纹门或贴纸木纹门对照，您会欣喜发现，原木门与贴木皮门才有回归自然的心境和自然的气息。

3、目前很多家装或工程门扇还是用传统的方法在现场制作。既影响装修时间，占用现场施工空间，又因现场刷油而造成环境污染及漆面质量低下，这是与订造成品门的最大区别。

二：原木门、实木贴木皮工艺门，与pvc木纹门、贴纸木纹门的特性分析。

1、原木门

顾客根据自己的爱好，选择木材品种（按木种原材料立方单价，从5000元/立方 - 50000元/立方不等）。因木种不同，造出的木门在同一编号中价格有较大差异。

原木门还有坚实耐用，原汁原味的感觉。其缺点是造价偏高，受温差及干湿影响，易产生轻度变形，嵌缝拉裂，表面或有木节，其中一部分新门会在第二年春季有膨胀关不拢的现象。

2、实木贴木皮工艺门

（1）工艺门芯料一般选用杉木指接枋料，因杉木的特性及指接工艺（指接枋是由原材料介成枋料再开凿形口对接，用专用胶水拼版成型，目的是最大限度消除木材内在的变形应力）。木门成型后变形或温差、干湿影响达到最少，而产品表面选用优质进口木皮，从视觉和触觉上比原木门更有完美的感受。

（2）本公司生产的工艺门框，门套线，芯料同样选用杉木指接枋料、门框在芯料表面粘压三夹板再贴木皮，有别于市场上部分门厂的产品有中纤板材成份，避免了产品安装后遇水浸打湿门脚发胀变形弊端，能保证产品经久耐用。

3、pvc木纹贴皮钢门、木门及纸木纹贴皮门特点。

（1）pvc木纹贴皮门的pvc材料是化学材料，在环保上劣于其他类型门。pvc木纹贴皮和纸木纹贴皮的木纹，是印刷成型，其木纹排列会让人感到在同一扇门上不断重复，且木纹的质感让人像在审视一幅图片。

（2）这类门在市场上的售价普遍低于原木门及实木工艺门，是占有市场的最大因素。但安装后遇到碰撞或刮损，会造成铁板生锈或贴面里面材料吸潮发胀，修复因而困难。

选择本公司产品是您明智选择。请您阅读下面几个小建议：

1、价格定位

原木门：安装家居追求奢侈豪华及舍得花钱的顾客。

工艺实木门：安装家居追求豪华，视觉感观追求完美，但又希望节约开支的顾客。

工艺平板门：仅推荐给追求木质真实感，又很注意经济开支的顾客。

2、尺寸选定

(1) 常规：南方地区的家居及场所，单扇进户门宽在2000×900mm、房间门在2000×800mm、厨房门及卫生间门在2000×700mm为宜。例如选定门扇2000×800mm门扇，即包框尺寸为2042×867mm。

(2) 风水尺寸

喜欢按风水尺寸订门的顾客，多为选择门框净空尺寸 $a = 810 \times 1970$ (或2100)； $b = 870 \times 1970$ (或2100)； $c = 680 \times 1970$ (或2100)； $d = 600 \times 1970$ 。选定见光尺寸后，即包框尺寸为 $a = 894 \times 2012$ (或2142)； $b = 954 \times 2012$ (或2142)； $c = 764 \times 2012$ (或2142)； $d = 684 \times 2012$ 。

(3) 预留门洞

根据门框安装的需要，门洞的尺寸必需比木门的包框尺寸大，一般建议宽度预留2 - 4cm，高度预留1 - 1.5cm。

(4) 安装谨记

奥兰特木门系列产品，在出厂时已完成油漆的全套工序，漆面如有损伤，在现场是无法恢复原有的效果，所以在运输及搬运时要特别注意保护产品。安装合页和门锁时，用较柔软的垫块临时固定木门，避免硬物碰撞。门框在门洞固定后，必需填补好空隙，在检查确定门框牢固后方能安装门套线，工艺门套线由于产品的结构是嵌入式安装，只要在门框外侧的坑槽涂上白乳胶，再将门套线用手拍入即可。如果有乳胶溢出，用干净软布擦干净。谨记不要再打枪钉固定，以免损害油漆饰面。

四、木门安装完成经检查调试后，请指导客户正确的使用方法，并简单介绍维护知识。

产品颜色：木皮颜色：进口沙比利,美国黑胡桃,进口红樱桃，进口花梨,进口柚木,经典白色

产品说明：结构为杉木门芯,密度板覆盖,面贴天然木皮做烤漆。门扇正标尺寸：800*2000*40(mm),包门框正标尺寸：860*2040*150(mm)，适合安装的门洞尺寸：880*2050*150或160(mm)墙厚

奥兰特门业是一家集研发、生产、销售为一体的木门厂家，占地140多亩约为十万平方米的生产基地，拥有先进的木工机械设备及经验丰富、技术专业的优秀团队。年生产量已超三十万套。其实用性、稳定性、环保性已得到广大用户的高度认可。在全国木门产品质量评选活动中，产品质量完全符合国家环保标准！并荣获多项佳奖。《绿色环保首选产品》、《中国工程建设推荐产品》、《中国著名品牌》等。

在生产经营上，我们坚持“顾客至上、质量第一、服务周到”的企业宗旨。追求卓越与引领时尚，为消费者缔造高品质的产品与提供完善的服务。您的满意是我们永远的追求。

选购建议

为感谢您的厚爱，本公司介绍该产品之特点及选购建议如下：

一、 原木门、实木门、实木工艺门的特性。

1、木材是由细胞构成的天然生物材料，充满自然气息。木材的木色、花纹都富含天然的美感和质感。木材拥有良好的物理特性，大多数木材的颜色集中在以橙色为中心的柔和暖色，能使人精神愉快。

2、木材的主要化学成分之一木素，对紫外线有较强的吸收作用，木材表面可见细致凹凸，能使光线散射，减少眼睛疲劳损伤。

无论在视觉和触觉上，木材都是上乘的材料，它清晰深厚的线条会马上吸引您的注意，使人不禁想触摸一下木的纹理，典雅的表情会自然流露。如果您将原木门或实木贴进口木皮门与钢塑贴pvc木纹门或贴纸木纹门对照，您会欣喜发现，原木门与贴木皮门才有回归自然的心境和自然的气息。

3、目前很多家装或工程门扇还是用传统的方法在现场制作。既影响装修时间，占用现场施工空间，又因现场刷油而造成环境污染及漆面质量低下，这是与订造成品门的最大区别。

二：原木门、实木贴木皮工艺门，与pvc木纹门、贴纸木纹门的特性分析。

1、原木门

顾客根据自己的爱好，选择木材品种（按木种原材料立方单价，从5000元/立方 - 50000元/立方不等）。因木种不同，造出的木门在同一编号中价格有较大差异。

原木门还有坚实耐用，原汁原味的感觉。其缺点是造价偏高，受温差及干湿影响，易产生轻度变形，嵌缝拉裂，表面或有木节，其中一部分新门会在第二年春季有膨胀关不拢的现象。

2、实木贴木皮工艺门

（1）工艺门芯料一般选用杉木指接枋料，因杉木的特性及指接工艺（指接枋是由原材料开成枋料再开凿形口对接，用专用胶水拼版成型，目的是最大限度消除木材内在的变形应力）。木门成型后变形或温差、干湿影响达到最少，而产品表面选用优质进口木皮，从视觉和触觉上比原木门更有完美的感受。

（2）本公司生产的工艺门框，门套线，芯料同样选用杉木指接枋料、门框在芯料表面粘压三夹板再贴木皮，有别于市场上部分门厂的产品有中纤板材成份，避免了产品安装后遇水浸打湿门脚发胀变形弊端，能保证产品经久耐用。

3、 pvc木纹贴皮钢门、木门及纸木纹贴皮门特点。

（1）pvc木纹贴皮门的pvc材料是化学材料，在环保上劣于其他类型门。pvc木纹贴皮和纸木纹贴皮的木纹，是印刷成型，其木纹排列会让人感到在同一扇门上不断重复，且木纹的质感让人像在审视一幅图片。

（2）这类门在市场上的售价普遍低于原木门及实木工艺门，是占有市场的最大因素。但安装后遇到碰撞或刮损，会造成钢板生锈或贴面里面材料吸潮发胀，修复因而困难。

选择本公司产品是您明智选择。请您阅读下面几个小建议：

1、 价格定位

原木门：安装的家居追求奢侈豪华及舍得花钱的顾客。

工艺实木门：安装的家居追求豪华，视觉感观追求完美，但又希望节约开支的顾客。

工艺平板门：仅推荐给追求木质真实感，又很注意经济开支的顾客。

2、尺寸选定

(1) 常规：南方地区的家居及场所，单扇进户门宽在2000×900mm、房间门在2000×800mm、厨房门及卫生间门在2000×700mm为宜。例如选定门扇2000×800mm门扇，即包框尺寸为2042×867mm。

(2) 风水尺寸

喜欢按风水尺寸订门的顾客，多为选择门框净空尺寸a=810×1970(或2100)；b=870×1970(或2100)；c=680×1970(或2100)；d=600×1970。选定见光尺寸后，即包框尺寸为a=894×2012(或2142)；b=954×2012(或2142)；c=764×2012(或2142)；d=684×2012。

(3) 预留门洞

根据门框安装的需要，门洞的尺寸必需比木门的包框尺寸大，一般建议宽度预留2-4cm，高度预留1-1.5cm。

(4) 安装谨记

奥兰特木门系列产品，在出厂时已完成油漆的全套工序，漆面如有损伤，在现场是无法恢复原有的效果，所以在运输及搬运时要特别注意保护产品。安装合页和门锁时，用较柔软的垫块临时固定木门，避免硬物碰撞。门框在门洞固定后，必需填补好空隙，在检查确定门框牢固后方能安装门套线，工艺门套线由于产品的结构是嵌入式安装，只要在门框外侧的坑槽涂上白乳胶，再将门套线用手拍入即可。如果有乳胶溢出，用干净软布擦干净。谨记不要再打枪钉固定，以免损害油漆饰面。

四、木门安装完成经检查调试后，请指导客户正确的使用方法，并简单介绍维护知识。

产品颜色：木皮颜色：进口沙比利,美国黑胡桃,进口红樱桃，进口花梨,进口柚木,经典白色

产品说明：结构为杉木门芯,密度板覆盖,面贴天然木皮做烤漆。门扇正标尺寸：800*2000*40(mm),包门框正标尺寸：860*2040*150(mm)，适合安装的门洞尺寸：880*2050*150或160(mm)墙厚

奥兰特门业是一家集研发、生产、销售为一体的木门厂家，占地140多亩约为十万平方米的生产基地，拥有先进的木工机械设备及经验丰富、技术专业的优秀团队。年生产量已超三十万套。其实用性、稳定性、环保性已得到广大用户的高度认可。在全国木门产品质量评选活动中，产品质量完全符合国家环保标准！并荣获多项佳奖。《绿色环保首选产品》、《中国工程建设推荐产品》、《中国著名品牌》等。