

桥梁加固方案 安固工程| 合肥桥梁加固

产品名称	桥梁加固方案 安固工程 合肥桥梁加固
公司名称	安徽安固土木工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中辰创富E座3楼
联系电话	15056053828 15056053828

产品详情

外包型钢加固法经验之谈

- 新增角钢沿柱高必须全部贯通，桥梁加固公司电话，如角钢遇楼层梁无法通过时，可通过采用等代钢筋穿过楼板与上下楼层加固角钢焊接；
- 在梁柱节点位置，扁钢无法穿过混凝土梁时，亦可采用等代钢筋穿过混凝土梁与左右两侧加固角钢焊接的形式进行加强锚固；
- 对于底层柱加固，桥梁加固公司，加固角钢端部必须锚固于原结构基础顶面，对于埋置在地基土内部分加固角钢，应浇筑混凝土围套进行防锈处理，如上图中3-3剖面图；
- 如有特殊要求时，混凝土柱采用外包型钢进行加固后，桥梁加固方案，尚需进行防火处理，鉴于目前国家无相关规范要求，合肥桥梁加固，通常做法同钢结构防火做法，如涂刷薄型或厚型防火涂料。

加固内容及方法

体系加固

砌体结构加固

对可靠性不足或业主要求提高可靠度的砌体结构及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施，使其具有现行设计规范及业主要求的安全性、耐久性和适用性。

抗震承载力不满足时，宜采用的加固方法

- 1) 拆砌或增设抗震墙
- 2) 修补和灌浆
- 3) 面层或板墙加固
- 4) 外加柱加固
- 5) 包角或镶边加固
- 6) 支撑或支架加固

常应用的基础加固方法：

加大基础底面积法加宽或加大基础底面积的方法，因其施工简单、所需设备少，常用于基础底面积太小而产生过大沉降或不均匀沉降事故的处理，以及采用直接法加层时对地基基础的补偿加固。基础直接加宽基础直接加宽是挖开原基础两侧的填土后浇筑新基础的方法。这种方法的优点是能使新旧基础很好结合、共同变形。该基础加固法有四种施工方式 单面加宽； 双面加宽； 四面加宽； 增设筏板基础，施工时注意不要在基础全长或四周挖贯通式的地槽，基底不能裸露，以免饱和土从基底挤出，导致不均匀沉降。

桥梁加固方案-安固工程|合肥桥梁加固由安徽安固土木工程技术有限公司提供。安徽安固土木工程技术有限公司是从事“建筑加固,桥梁加固”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。