

## (中国电信) 室外卧式两进两出接续盒

产品名称	(中国电信) 室外卧式两进两出接续盒
公司名称	北京邮康特通讯技术有限公司
价格	50.00/只
规格参数	品牌:NEWCONT 型号:卧式 光纤曲率半径:2 ( mm )
公司地址	中国 北京市海淀区 苏州街49号办公楼七幢619室
联系电话	86 10 62629609/62553601/89828370 13366359123

## 产品详情

品牌	NEWCONT	型号	卧式
光纤曲率半径	2 ( mm )	附加损耗	1 ( dB )
盘留光纤长度	5 ( m )	光纤最大容量	144芯
耐电压强度	220 ( KV )	适用范围	立式卧式

用途：适用于光缆的架空，管道和直埋 连续施工，并保护光纤接头 还适用于带状光缆的接续

性能特点：适用光缆类型：束管，骨架，带状，层绞型等 箱体材质：abs

密封方式：开启直通式，机械密封 高绝缘防雷击性能；绝缘电阻  $5 \times 10^6 \Omega$

光纤最大接续容量：单芯80芯，带状320芯 光纤盘留附加损耗：小于0.03db 适用温度：-40 ~ +60

适用光缆外径：8mm- 30mm 光缆进出端口：4个 外型尺寸：455 × 180 × 130