

(网络级)标准ST陶瓷套管光纤适配器

产品名称	(网络级)标准ST陶瓷套管光纤适配器
公司名称	北京邮康特通讯技术有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:NEWCONT 型号:ST 插入损耗:0.2 (dB)
公司地址	中国 北京市海淀区 苏州街49号办公楼七幢619室
联系电话	86 10 62629609/62553601/89828370 13366359123

产品详情

品牌	NEWCONT	型号	ST
插入损耗	0.2 (dB)	回波损耗	55 (dB)
插拔次数	1000	尺寸	10 (mm)

newcont系列st、sc、sc/apc、fc、fc/apc型光纤跳线采用进口高质量的陶瓷插针，精确度高、插入损耗小、回波损耗高、温度稳定性高，环境适应性强，适应范围广、性能价格比高。严格按照国家标准生产测试，确保品质一流；国内的价格，国际的品质。性能指标：光缆芯径：62.5/125um 50/125um 9/125um插入损耗：<0.3db反射衰减：>45 db (upc)反射衰减：>60 db (apc)插拔试验：(1000)次：<0.2 db互换性：<0.2 db温度范围：-40 ~ +80 搞拉强度：15kgf供货信息：fc型提供：fc/pc/upc/apc to：st sc lc mu mtrj (双芯) 单/多模跳线 单芯/双芯 sc型提供：sc/pc/upc/apc to：sc st fc lc mu mtrj (双芯) 单/多模跳线 单芯/双芯 st型提供：st/pc/upc to：st sc fc lc mu mtrj (双芯) 单/多模跳线 单芯/双芯特供：sma905/sma905医疗工控用光纤跳线，特种定做塑料光纤跳线