

海得润滋建材 天津混凝土加气块现货 天津混凝土加气块

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 海得润滋建材 天津混凝土加气块现货 天津混凝土加气块 |
| 公司名称 | 天津海得润滋建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市大港区上古林街2233号 |
| 联系电话 | 18526678975 18526678975 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津海得润滋建材有限公司

在施工时混凝土砌块与钢砼或墙连接，可采用6钢筋或L型铁件。每块砌块砌筑时，天津混凝土加气块，宜用水平尺和橡皮锤校正水平、垂直位置，并做到上下皮错缝搭接。第二皮砌块的砌筑，必须待皮砌块水平灰缝的砌筑砂浆凝固后方可进行。混凝土砌块墙顶面和钢砼梁、板连接，可采用刚性连接或柔性连接。加气混凝土砌块墙门窗安装，可采用预制砼块方式或膨胀螺丝连接。

加气混凝土的性能特点有哪些？

当然加气混凝土大优势是节约土地资源，不用浪费大量的耕地，天津混凝土加气块现货，而且它的原料的来源非常的广泛，灰沙，矿渣，粉煤灰和煤矸石等等都是做加气混凝土的原材料。而且加气混凝土的性能特点非常的优越，有非常好的可加工能力和隔热和保温能力，而且可塑性非常的强，可刨可锯，有非常好的加工特性。填充墙砌体中墙体拉结筋、构造柱的纵向主筋和水平系梁的主筋，应采用植筋法与主体结构连接，植筋质量必须经现

场拉拔抽样检测合格，严禁使用电锤打孔下膨胀螺栓再焊接钢筋的简易连接方法。

水电管线的敷设，可使用轻型电动切割机并辅以手工镂槽器开槽。敷设管线后，先用1：3水泥砂浆填实，再用粘结剂补平，天津混凝土加气块厂家，并沿槽长外贴玻璃纤网格布增强。凡不同材质与砌块墙相交处均应贴玻璃纤网格布增强。外墙面批嵌分两道工序，天津混凝土加气块批发，面层批嵌应待底层批嵌干固后方能进行。用加气混凝土制成的外墙在面粉刷前，应涂抹界面剂。找平层大于10mm时，应分几次涂抹。

海得润滋建材(图)-天津混凝土加气块现货-天津混凝土加气块由天津海得润滋建材有限公司提供。天津海得润滋建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海得润滋——您可信赖的朋友，公司地址：天津市大港区上古林街2233号，联系人：冯经理。