

PP喷淋塔净化器 印染厂PP废气净化塔设备

产品名称	PP喷淋塔净化器 印染厂PP废气净化塔设备
公司名称	沧州泊宁环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市经济开发区2号路（注册地址）
联系电话	13011990733 13482901449

产品详情

PP废气喷淋塔(洗涤塔)特点：

- 1、设备运行阻力低，可通过仪表及时掌握设备运行状态；
- 2、抗腐蚀，抗风化。
- 3、设计原理先进，用材独特，性能稳定，结构简单，安全可靠，节能省力，无二次污染。设备占地面积小，重量轻。
- 4、PP废气喷淋塔(洗涤塔)对水特别稳定，在水中14h的吸水率仅为0.01%。分子量约8~15万之间，成型性好。
- 5、设备占地面积小、维护保养便捷、运行费用低；
- 6、结晶度高，结构规整，因而具有优良的力学性能，其强度和硬度、弹性都比高密度PE(HDPE)高。突出特点是抗弯曲疲劳性(7×10^7)次开闭的折选弯曲而无损坏痕迹，干摩擦系数与尼龙相似。
- 7、PP废气喷淋塔(洗涤塔)的高频绝缘性能优良，由于它几乎不吸水，故绝缘性能不受湿度的影响，有较高的介电系数，且随温度的上升，可以用来制作受热的电气绝缘制品，击穿电压也很高，适用作电器配件等。
- 8、具有良好的耐热性，熔点在164~170℃，制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌。在不受外力的作用下，150℃也不变形。脆化为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，耐热性不如PE。
- 9、治理效率高、能满足不同条件气体使用环境；
- 10、PP废气喷淋塔(洗涤塔)具有良好的化学稳定性，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其他各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃等能使PP软化和溶胀，化学稳定性随结晶度的增加还有所

提高。所以，PP适合制作俄中化工管道和配件，防腐蚀效果良好。