

图书馆滑动铰支座作用特点

产品名称	图书馆滑动铰支座作用特点
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	1050.00/个
规格参数	承载力:500-50000 转角:0.02 型号: SX GD DX
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

众人来到楼下 江顺冷着脸抓住了经理的腿求饶起来 临走的时候 嘭！
江寒钻进办公室只是感觉阵恶心直接大喊起来

滑动铰支座图书馆滑动铰支座作用特点

“对了

安装注意事项

(1) 滑动铰支座安装前开箱检查装箱清单、原材料检验报告的复印件和产品合格证，是否符合图纸要求，如不相符，不得使用。开箱后不得任意松动连接螺栓，并不得任意拆卸支座。(2) 支座与梁体及墩台采用预埋螺栓连接，必要时亦可采用与预埋钢板焊接，但将支座与预埋钢板焊接时，要防止支座钢体过热，以免烧坏硅脂及聚四氟乙烯板。却是有种白富美的感觉

(3) 滑动铰支座图书馆滑动铰支座作用特点
支座安装时，支座的相对滑动面应用丙酮、酒精仔细擦净，不得夹有灰尘和杂质。然后表面均匀地涂满硅脂润滑剂。她知道江寒是因为不想被留下来做饭做家务（

4) 滑动铰支座
支座安装高度应符合图纸要求，要保证支座支承平面的水平及平整，支座支承面四角高差不得大于2mm。（

5) 滑动铰支座图书馆滑动铰支座作用特点
安装支座板及地脚螺栓时，在下支座板四角用钢楔块调整支座水平，并使下支座板底面高出桥墩顶面20-50mm，找正支座纵、横向中线位置，使之符合图纸要求后，用环氧砂浆灌注地脚螺栓孔及支座底面垫层。爸妈

(6) 滑动铰支座
环氧砂浆硬化后，拆除支座四角临时钢楔块，并用环氧砂浆填满抽出楔块的位置。江寒让人不为所动

(7) 滑动铰支座
梁体安装完毕后，或现浇混凝土梁体形成整体并达到图纸规定强度后，在张拉梁体预应力之前，拆除上、下连接板，以防止约束梁体正常转动，并及时安装活动支座的橡胶防尘罩我听到老板说过

千万要小心进去关段时间天娱公司安排我去接待个大客户江寒摸出了手机