

24KW匠奥燃气壁挂炉两用采暖热水炉带150平米

产品名称	24KW匠奥燃气壁挂炉两用采暖热水炉带150平米
公司名称	石家庄途盟机械有限公司
价格	2850.00/台
规格参数	品牌:匠奥 型号:24KW 供暖面积:150平米
公司地址	藁城区石家庄经济技术开发区南延路123号A909 厂房
联系电话	15075417250 13284401796

产品详情

匠奥燃气采暖热水壁挂炉常规壁挂炉

一、燃烧技术

采用大气式口琴燃烧器，燃气与空气一次混合后经文丘里管进入燃烧排，与空气进行二次混合燃烧，通过对燃烧室的进风量控制来实现对过氧空气系数的合理配比，采用负压燃烧，燃烧工况好。

二、给排气技术

采用强制给排气设计，通过罩级式多速风机进行强制烟气排放，使燃烧腔形成负压，通过烟筒进气口，抽室外空气进入燃烧腔用于燃烧器助燃。

三、换热技术

采用脱氧铜钎焊工艺翅片管式热交换器，燃烧形成的高温烟气经铜翅片被吸收，后经集烟箱排出。铜管与铜翅片，科学合理配比翅片数，使得吸热速率与烟气风速相匹配，减少烟气对热量的浪费。

四、水路循环系统

采用密闭式水路系统，通过热水循环泵、膨胀水箱、水压表、安全泄压阀、***阀等来组合成一个合理的闭式系统水路，减少热量损失的同时，方便安装。

五、智能控制技术

采用智能化程控器，采暖温度30-80度自由设定；生活热水30-60度自由调节，并且可以设置温差来更加与采暖末端相匹配（风机散热器5-10度温差；地暖10-15度温差；暖气片15-25度温差，较为合适）。；具有连续工作模式与定时工作模式；

六、保护技术

采用智能控制器自诊断功能，如出现异常，机器自诊断故障原因，显示故障代码，通过对比故障代码含义，方便检修排除故障。

具有如下保护措施：

- 1、缺水保护（水压开关）；
- 2、过热保护（小温控器）；
- 3、超温保护（温度传感器）；
- 4、意外熄火保护（检火针）；

5、排烟不畅通保护（风压开关）；

6、水压保护（安全泄压阀）；