

西藏石灰压球粘结剂定做 康力科技

产品名称	西藏石灰压球粘结剂定做 康力科技
公司名称	保定市康力复合材料制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市莲池区焦庄乡樊庄村
联系电话	18831215569 18831215569

产品详情

1、该粘结剂具备很强的凝固功效，遇水时疾速高宽比分散化成单个，添充在矿粉颗粒的间隙中，因为单个有较强的胶体性质，提升了矿粉的粘结功效，因其塑性变形使生球遭受冲击性时，不至形变粉碎，发展了生球的落下来抗压强度。2、该粘结剂对矿粉有较强的亲合粘结功能，可改进混和料的吸水性，促进库边疾速形成，缩短造球时间，发展生球生产量。因粘结剂成份中有金属催化剂，可发展生球的枯燥乏味速率，缩短枯燥乏味时间，进而有利于发展生球生产量废料球抗压强度。

各种各样原材料先与路面上的电动叉车混和，随后运往原材料库房;将原材料根据皮带输送到滚筒干燥机开展干燥，干燥的原材料迁移到皮带上;手工制作消化吸收生石灰粉后，进加料器也定量运送到皮带上，根据皮带送到缓存料斗;原材料根据下边的测量皮带定量送到加样带筒仓，入料带进到混和段;粘合剂可立即选购，也可由管式反应器当场制取。提议应用木薯淀粉胶，有机化学，不必毁坏炼钢炉内衬。将粘合剂定量加上到切换阀，原材料和粘合剂中在混和一部分充足混和并渗入，随后进到缓存筒仓，随后根据缓存筒仓匀称地添加球压机中;球压机的下料筛设备上设立固定不动筛，原材料进到旋转空气干燥器开展干燥，干燥的原材料进到制成品石料场，原材料从皮带回到工作压力球机的载入带,再压球成形。工艺设计流程图中的石灰关键用以降低粘合剂的消耗量，并可减少应用成本费粘合剂。可是，在长期层叠全过程中，因为水份，大量的石灰非常容易被破碎。沉积时间过短，由于颗粒的水分含量很大，这会危害钢的品质。过多的钠离子也会解决绿色植物中的废水。导致工作压力，因此假如不太严控产品成本，就不可以添加石灰。

包装：本品选用25KG包装袋装。存储：本品不属危险物品，无毒性，不可燃性，密封性储放于房间内荫凉、自然通风干燥处。25 上下保存期12个月。商品特性：1.用量小：用量1-2%；2.方便使用：应先和别的粉料混和匀称后再放水搅拌，也可先融解强电解质制成黏剂后加上别的粉料搅拌；3.不提升一切灰份，不降低热值，不阻燃性（有燃烧功效）；粘结性强，成形效果非常的好，外型匀称美观大方；4.低碳环保：关键原料是棉絮，点燃反应物为CO₂，不造成别的有害物质和残渣，不危害产品质量，对身体安全性，对绿色环保。