

济南京华衬塑管/济南衬塑钢管价格

产品名称	济南京华衬塑管/济南衬塑钢管价格
公司名称	济南华岐钢管有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	品牌:衡水京华 外径:76 产地:衡水
公司地址	济南历城区大桥路121号济南钢材市场西排323
联系电话	0531-55568325 18396856958

产品详情

济南华岐钢管有限公司

济南衬塑钢管现货销售

产品执行标准：

GB/T28897-2012 钢塑复合钢管

适用范围：

给水衬塑复合钢管是以公司自制优质热浸镀锌钢管为基体，采用中频加热先进工艺

将塑料管内衬在钢管内壁而成，可外涂环氧涂层加强防腐。产品质量符合GB/T28897、CJ/T136标准,卫生性能符合GB/T17219标准。适用于生活饮用给水、工业用水。

钢材牌号：

基 管：Q195、Q215、Q235、Q345；S185、S235、S355；SS330、SS400

衬塑材料：聚乙烯PE、耐热聚乙烯PE-RT

产品规格：DN15(21.3) DN20(26.9) DN25(33.7) DN32(42.4) DN40(48.3)

DN50(60.3)

DN65(76.1)

DN80(88.9)

DN100(114.3)

DN125(139.7) DN150(168.3) DN200(219.1)

主要技术指标：

1、给水衬塑复合钢管是以热浸锌钢管为基体，采用高温高压先进工艺将聚乙烯管衬敷在钢管内壁而成。产品质量复合CJ/T136-2007标准。卫生安全性符合卫生部《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的要求，出水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）的要求。

2、塑层厚度要求：规格DN15～DN65的内塑层为 $1.5 \pm 0.2\text{mm}$ ；

规格DN80 ~ DN125 的内塑层为 $2.0 \pm 0.2\text{mm}$

;

规格DN150 ~ DN200 的内塑层为 $2.5 \pm 0.2\text{mm}$ 。

3、外观：内塑层光滑，不允许有气泡、裂纹、脱皮、伤痕、凹陷、色泽不均及分解变色线。

4、结合强度：衬塑复合钢管的钢管与内衬塑之间结合强度不应小于0.3 MPa。

5、液压性能：衬塑复合钢管进行液压试验，按照GB/T3091-2008标准，大试验压力为5.0 MPa。

6、卫生性能：输送饮用水的衬塑钢管卫生性能应符合GB/T17219的要求。

7、适用年限：在正常适用水范围内一般可使用50年。

8、使用方法及问题解决：

连接方法：管径小于DN100时宜用丝扣连接，管径大于DN100时宜采用法兰或沟槽连接。

切断：应使用锯床、车床、手锯等工具，不允许用高速砂轮机切割或用套丝机挤压切割和气体切割，避免在切割时温度过高或挤压，使塑层融化和变形，切割后需要用刮刀对管口进行修正。

螺纹加工：使用手工板牙绞丝扣或电动套丝机将螺纹加工GB/T7306.2标准要求，加工时要注意冷却。

安装：管件切割时应保证端面与管体垂直，修去端口毛刺，清除油、水及切屑，将塑层厚度1/2倒角，倒角坡口 10° - 15° 。螺纹外缠绕生料带或采用防锈封条；室外埋地钢塑复合管应采用可靠防腐措施后，埋设在冰冻线以下，室外明露或室内有可能冰冻的情况下，应采用防冻措施。

9、注意事项：

使用压力不超过钢管的公称压力。不能用加热法将钢塑复合管进行弯曲。

储存：衬塑钢管应平直堆放在阴凉处或室内，并远离热源、火种，不得长期堆放在室外阳

光直射和严寒场所，露天存放时应使用遮雨篷遮盖。