

丰尔雅涂料厂 水性环氧地坪漆用途 水性环氧地坪漆

产品名称	丰尔雅涂料厂 水性环氧地坪漆用途 水性环氧地坪漆
公司名称	日照市丰尔雅涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市涛雒镇涛驻地
联系电话	18106335258

产品详情

环氧树脂防滑地坪漆施工过程

1. 基面处理

将原有地面上的杂物（如：水泥块、油漆等），必须处理完全；对较为光滑的基础地面应进行打磨处理，以增加原始地面与Epoxy的粘接强度。用2m靠尺检查，高区部分用磨光机磨平，粉尘用小型工业吸尘器吸净。地面表层含水率应小于6%，不合要求处须用煤气烤烘干等方式处理至干燥为止。

2. 滚刷环氧树脂底油

将Epoxy和固化剂按比例调配好，水性环氧地坪漆厂家，把调配好的Epoxy底涂用平刀或滚筒均匀地涂布在干净、干燥且粗糙的地面上，待其自然固化。固化时间为8小时（视天气而定）为宜。检查底涂涂布情况，如有被基础地面完全吸收的现象须重新涂布。

夏季环氧地坪施工注意事项

在夏季来临随着气候的变化，水性环氧地坪漆用途，我们还需要观察施工的场地的温度和湿度，不同的地坪涂料对涂装的表面的含水率要求不一致，环氧树脂地坪涂料一般要求8%以下。基面的含水率超标，则可能涂层出现水泡、起鼓、整片脱落等现象。夏季地面水汽上升容易返潮，施工因此要注意把控，可

以用湿度计测量，一般环氧地坪漆施工时湿度在85%以下，但不要低于50%。

环氧地坪漆批刮批刮料

批刮批刮料：

- 1、在实干(25℃，水性环氧地坪漆，约4小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子，以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能，并调整地面平整度。
- 2、用100~200目的石英砂和环氧批刮料，作为道腻子，要充分搅拌均匀、刮平。
- 3、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨道腻子，并吸尘清洁。
- 4、用200—270目的石英砂和环氧批刮料，作为道腻子，要充分搅拌均匀、刮平。
- 5、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第2道腻子，并吸尘清洁。
- 6、两道腻子实干以后，如有麻面、裂缝处应先进行修补，然后用平板砂光机进行打磨，使其平整，并吸尘清洁。
- 7、石英砂使用目数由现场工程师根据地面具体情况确定。

丰尔雅涂料厂(图)-水性环氧地坪漆用途-

水性环氧地坪漆由日照市丰尔雅涂料有限公司提供。日照市丰尔雅涂料有限公司是山东日照,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在丰尔雅涂料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创丰尔雅涂料更加美好的未来。同时本公司还是从事日照船用漆,日照船舶漆,日照关西船舶漆的厂家,欢迎来电咨询。