

# 建筑工地防尘网 俊娇劳保 莱芜防尘网

产品名称	建筑工地防尘网 俊娇劳保 莱芜防尘网
公司名称	西安俊娇劳保有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安北三环大明宫建材家具批发市场五金机电B区6排22-23号
联系电话	13629279308

## 产品详情

密目式安全网厂家生产的密目式安全网在使用的时候所具有的效果是很重要的，但是它的构成材料同样也很重要。首先是网体，它是由网绳编结而成的，具体的形状有菱形和方形。网体的四周边缘上的网绳，就称为边绳，编绳的作用是为了能更好的系在支撑物上，保证我们的使用安全。还有就是安全网的尺寸，这是由边绳的尺寸而定的，系绳就是把安全网固定在支撑物上的绳。凡是用于增加安全网强度的绳，都称为筋绳。它以化学纤维为主要材料制成，网绳要采用同一材料。对于网绳的要求是比重小、强度高、耐磨性好、延伸率大和耐久性较强，而安全网同样也是需要这样的要求。

?俊娇劳保——西安劳保用品,西安交通设施,西安土工布,西安防护用品

挑架外侧必须用建设主管部门认证的合格的密目式安全网封闭围护，安全网用不小于18#铅丝张挂严密。且应将安全网挂在挑架立杆里侧，不得将网围在各杆件外侧。挑架与建筑物间距大于20cm处，铺设站人片。除挑架外侧、施工层设置1.2M防护栏杆和18cm高踢脚杆外，挑架里侧遇到临边时(如大开间窗、门洞等)时，也应进行相应的防护。挑架步距不得大于1.8M，横向立杆间距不大于1M，纵向间距不大于1.5M。

密目式安全网厂家生产的安全立网在使用的时候具有保护安全的作用，但是在使用的时候也需要有良好的方法。在安装密目式安全立网的时候，最重要的就是每根绳子都要系在支架上，而且一定要牢固，在有就是安全网的边沿要和支架紧紧贴在一起，在打结的时候，一定要打的结实，但是还要保证能够容易解开，这个是有有一定的难度的，不过这样能够保证工作中受力不散脱，安全系数能够增大，对于有筋绳的安全网，在安装的时候还要把筋绳也链接在支架上。需要注意的是，密目式安全立网的网面不宜拉得过紧，否则就不能起到良好的安全作用，安全完成后还要进行质量检查。